

Podpěry vedení na plechové střechy

Uložení jímacího vedení na plechové střechy s falcovanou krytinou a na kovové konstrukce.

Při použití dvou podpěr určených na daný profil falcovaných krytin je zajištěna schopnost vést bleskový proud 100 kA (10/350).

Podpěry vedení na zakulacený stojatý falc s příložkou

kat. č.	223 010	223 040
materiál příložky	nerez	Al
průměr	Ø 20 - 25 mm	Ø 20 - 25 mm
materiál podpěry	nerez	Al
Ø vodiče	6 - 10 mm	6 - 10 mm
uložení vodiče	pevné	pevné
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	184 g	100 g
balení	50 ks	50 ks



Podpěry vedení na zakulacený stojatý falc s držákem DEHNgrip

Volné uložení vodiče v příčném nebo podélném směru.

kat. č.	223 011	223 041
materiál podpěry	nerez	Al
průměr	Ø 20 - 25 mm	Ø 20 - 25 mm
rozsah upnutí	20 mm	20 mm
materiál držáku	nerez	nerez
Ø vodiče	8 mm	8 mm
uložení vodiče	volné	volné
norma	ČSN EN 62561-4	ČSN EN 62561-4
hmotnost	167 g	96 g
balení	50 ks	50 ks



Podpěra vedení na svěrací falc s příložkou

kat. č.	223 070
materiál příložky	Al
rozsah svorky	cca 18/22 mm
materiál podpěry	Al
Ø vodiče	6 - 10 mm
uložení vodiče	pevné
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	103 g
balení	50 ks



Podpěra vedení na stojatý falc s příložkou

kat. č.	365 059
materiál šroubů/příložky	nerez
rozsah svorky	0,7 - 8 mm
materiál podpěry	nerez
Ø vodiče	6 - 10 mm
uložení vodiče	pevné
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	134 g
balení	50 ks



Podpěra vedení na stojatý falc s držákem DEHNgrip

kat. č.	223 031
materiál šroubů/příložky	nerez
rozsah svorky	0,7 - 8 mm
výška podpěry	20 mm
materiál podpěry	nerez
Ø vodiče	8 mm
uložení vodiče	volné
norma	ČSN EN 62561-4
hmotnost	117 g
balení	50 ks



Podpěra vedení na trapézový plech s příložkou

Podpěra vedení na střechy z trapézového plechu k zaháknutí za montážní šroub.



kat. č.	223 020
materiál šroubů/příložky	nerez
materiál podpěry	nerez
Ø vodiče	6 - 10 mm
uložení vodiče	pevné
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	121 g
balení	50 ks

Podpěra vedení na trapézový plech s držákem DEHNgrip

Podpěra vedení na střechy z trapézového plechu k zaháknutí za montážní šroub.



kat. č.	223 021
materiál šroubů/příložky	nerez
výška podpěry	20 mm
materiál podpěry	nerez
Ø vodiče	8 mm
uložení vodiče	volné
norma	ČSN EN 62561-4
hmotnost	103 g
balení	50 ks

Podpěry vedení s lepicím páskem



Uložení jímacího vedení na střechy, stěny a konstrukce s hladkým povrchem bez struktury, např. na trapézové plechy. Při montáži se nejprve sejme ochranná fólie a potom se podpěra přitiskne k očištěnému podkladu.

Podpěra vedení s lepicím páskem a s držákem DEHNSnap



kat. č.	297 110
materiál základny	plast
barva podpěry	šedá ●
materiál podpěry	plast
Ø vodiče	8 mm
výška podpěry	36 mm
barva podpěry	šedá ●
uložení vodiče	volné
průměr základny	Ø 67 mm
hmotnost	32 g
balení	50 ks

Podpěra vedení s lepicím páskem a s držákem DEHNgrip



kat. č.	297 120
materiál základny	plast
barva vzhledu	šedá ●
materiál podpěry	nerez
Ø vodiče	8 mm
výška podpěry	32 mm
uložení vodiče	volné
průměr základny	Ø 67 mm
norma	ČSN EN 62561-4
hmotnost	43 g
balení	50 ks

Příslušenství k podpěrám vedení s lepicím páskem



Speciální čisticí

Speciální čisticí ploch pod podpěrami s lepicí páskou.
Alternativně lze použít čisticí na bázi izopropylalkoholu.
Z technických a právních důvodů se do ČR nebo SR nedováží.

kat. č.	297 199
koncentrace	99,1 - 99,9 %
hmotnost	864 g
balení	1 litr

Podpěry vedení na vlnitou krytinu

Uložení jímacího a svodového vedení na hřebenu a v ploše střechy s vlnitou krytinou.

Podpěra vedení do plochy pro krytinu s profilem 5 a s držákem DEHNQUICK

Tvarovaná vzpěra. Pevné uložení vodiče.

kat. č.	202 005
materiál držáku	FeZn
materiál podpěry	FeZn
Ø vodiče	6 - 10 mm
uložení vodiče	pevné
hmotnost	70 g
balení	50 ks



Podpěra vedení do plochy pro krytinu s profilem 5 a s držákem DEHNgrip

Tvarovaná vzpěra. Volné uložení vodiče.

kat. č.	206 105
materiál držáku	FeZn
výška uložení vodiče	20 mm
materiál podpěry	nerez
Ø vodiče	8 mm
uložení vodiče	volné
norma	ČSN EN 62561-4
hmotnost	74 g
balení	50 ks



Podpěra vedení na hřeben a do plochy pro krytinu s profilem 5 a 8 a s držákem DEHNQUICK

Zalomená vzpěra. Pevné uložení vodiče.

kat. č.	202 015
materiál držáku	FeZn
materiál podpěry	FeZn
Ø vodiče	6 - 10 mm
uložení vodiče	pevné
hmotnost	59 g
balení	50 ks



Podpěra vedení na zaháknutí na hřeben a do plochy pro krytinu s profilem 5 a 8 a s držákem DEHNQUICK

Zalomená vzpěra na zaháknutí. Pevné uložení vodiče.

kat. č.	202 906
materiál držáku	nerez
materiál podpěry	nerez
Ø vodiče	6 - 10 mm
uložení vodiče	pevné
hmotnost	32 g
balení	50 ks



Podpěra vedení na zaháknutí na hřeben a do plochy pro krytinu s profilem 5 a 8 a s držákem DEHNgrip

Rovná vzpěra na zaháknutí. Volné uložení vodiče.

kat. č.	206 339
materiál držáku	nerez
výška uložení vodiče	20 mm
materiál podpěry	nerez
Ø vodiče	8 mm
uložení vodiče	volné
norma	ČSN EN 62561-4
hmotnost	27 g
balení	50 ks



Podpěry vedení na zaháknutí na hřeben a do plochy pro krytinu s profilem 5 a 8 a s držákem DEHNSnap


Rovná vzpěra na zaháknutí. Volné uložení vodiče.

kat. č.	204 906	204 916
materiál držáku	nerez	nerez
výška uložení vodiče	16 mm	16 mm
materiál podpěry	plast	plast
barva podpěry	šedá ●	hnědá ●
Ø vodiče	8 mm	8 mm
uložení vodiče	volné	volné
hmotnost	19 g	19 g
balení	50 ks	50 ks



Připojovací svorky na falc


Svorky k připojení vodičů k lištám, lemům a falcům na plechové krytině a fasádách.



Připojovací svorky na falc s jednoduchou příchýtkou

Připojení 1 vodiče příchýtkou v příčném nebo podélném směru.


kat. č.	365 030	365 031	365 037	365 039
rozsah svorky	0,7 - 8 mm	0,7 - 8 mm	0,7 - 8 mm	0,7 - 8 mm
materiál příchýtky/svorky	FeZn	Al	Cu	nerez
Ø vodiče	6 - 10 mm	6 - 10 mm	6 - 10 mm	6 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	100 g	49 g	103 g	89 g
balení	50 ks	50 ks	50 ks	50 ks



Připojovací svorky na falc s dvojitou příchýtkou

Připojení 2 vodičů příchýtkou v příčném nebo podélném směru.

kat. č.	365 010	365 017	365 019
rozsah svorky	0,7 - 8 mm	0,7 - 8 mm	0,7 - 8 mm
materiál příchýtky/svorky	FeZn	Cu	nerez
Ø vodiče	8 - 10 mm	8 - 10 mm	8 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	107 g	105 g	83 g
balení	50 ks	50 ks	50 ks



Připojovací svorky na falc s příchýtkou


Připojení 1 vodiče příchýtkou se 2 šrouby v příčném nebo podélném směru.

kat. č.	251 002	251 027
rozsah svorky	0,7 - 5 mm	0,7 - 5 mm
materiál příchýtky/svorky	FeZn	Cu
Ø vodiče	7 - 10 mm	7 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	135 g	148 g
balení	50 ks	50 ks

Připojovací svorky na falc s příchýtkou

Připojení 1 vodiče příchýtkou se 2 šrouby v příčném nebo podélném směru.

kat. č.	365 000	365 007
rozsah svorky	0,7 - 6 mm	0,7 - 6 mm
materiál příchýtky/svorky	odlitek Zn	červ. bronz
Ø vodiče	7 - 10 mm	7 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	109 g	131 g
balení	50 ks	50 ks




Připojovací svorky s příchýtkou k zaháknutí na falc

Připojení 1 vodiče příchýtkou v příčném nebo podélném směru.

Pro připojení okraje střechy nebo stěny.

kat. č.	365 020	365 027
rozsah svorky	0,7 - 10 mm	0,7 - 10 mm
materiál příchýtky/svorky	FeZn	Cu
Ø vodiče	6 - 10 mm	6 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	120 g	146 g
balení	50 ks	50 ks



Připojovací svorky s příchýtkou k zaháknutí na falc

Připojení 1 vodiče příchýtkou v příčném nebo podélném směru.


Pro připojení okraje střechy nebo stěny.

kat. č.	365 040	365 047
rozsah svorky	0,7 - 10 mm	0,7 - 10 mm
materiál příchýtky/svorky	FeZn	Cu
Ø vodiče	7 - 10 mm	7 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	124 g	139 g
balení	50 ks	50 ks

Podpěry vedení pro plechové střechy/střechy z vlnitého plechu


Připojovací svorka dvojkovová na ocelový falc s jednoduchou příchytou a s cupálovovou středovou destičkou

kat. č.	365 127
rozsah svorky	0,7 - 8 mm
materiál příchytky/svorky	Cu/FeZn
Ø vodiče	6 - 10 mm
hmotnost	104 g
balení	50 ks



Připojovací svorka dvojkovová na Cu falc s jednoduchou příchytou a s cupálovovou středovou destičkou

kat. č.	365 117
rozsah svorky	0,7 - 8 mm
materiál příchytky/svorky	FeZn/Cu
Ø vodiče	6 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	115 g
balení	50 ks



Připojovací svorky na falc s velkou kontaktní plochou

Svorky k připojení vodiče k lištám, lemům a falcům na plechové krytině a fasádách.

Zahnuté připojovací svorky na falc s kontaktní plochou 10 cm²

Připojení 1 vodiče příchytou v příčném nebo podélném směru.


kat. č.	365 050	365 051	365 057	365 059
rozsah svorky	0,7 - 8 mm	0,7 - 8 mm	0,7 - 8 mm	0,7 - 8 mm
materiál příchytky/svorky	FeZn	Al	Cu	nerez
Ø vodiče	6 - 10 mm	6 - 10 mm	6 - 10 mm	6 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	155 g	75 g	165 g	134 g
balení	50 ks	50 ks	50 ks	50 ks



Přímé připojovací svorky na falc s kontaktní plochou 10 cm²

Připojení 1 vodiče příchytou v příčném nebo podélném směru.

kat. č.	365 220	365 221	365 227	365 229
rozsah svorky	0,7 - 10 mm	0,7 - 10 mm	0,7 - 10 mm	0,7 - 10 mm
materiál příchytky/svorky	FeZn	Al	Cu	nerez
Ø vodiče	8 - 10 mm	8 - 10 mm	8 - 10 mm	8 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	171 g	91 g	197 g	161 g
balení	50 ks	50 ks	50 ks	50 ks



Připojovací svorka UNI na falc a konstrukce

Svorka pro připojení 2 vodičů ke konstrukcím např. FV panelů pro potřeby uzemnění nebo vyrovnání potenciálů.

Příchytka z nerez umožňuje připojovat vodiče z různých materiálů (Cu, Al, nerez a FeZn).

Kombinace spojení dvou různých materiálů (vodičů FeZn, Al, Cu, nerez vůči např. hliníkové konstrukci FV elektrárny) je zajištěna vloženou nerezovou mezidestičkou, která zabraňuje vzniku elektrochemické koroze.

Připojovací svorka UNI na falc a konstrukce

kat. č.	365 250
rozsah svorky	0,7 - 8 mm
materiál svorky	Al
Ø vodiče	8 - 10 mm
průřez vodiče	4 - 50 mm ²
materiál příchytky	nerez
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	83 g
balení	50 ks



Spojky

Spojky k připojení vodičů k plechovým fasádám a oplechování pomocí šroubů nebo nýtů.



Spojky se čtvercovým otvorem 11 mm

Připojení vodičů pomocí příchytky nebo svorky KS.

kat. č.	377 005	377 017	377 009
materiál spojky	Al	Cu	nerez
upevňovací otvory spojky	[4x] Ø 5,2/[2x] Ø 6,5 mm	[4x] Ø 5,2/[2x] Ø 6,5 mm	[4x] Ø 5,2/[2x] Ø 6,5 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	22 g	49 g	52 g
balení	50 ks	50 ks	50 ks

Spojka s jednoduchou příchytkou

Připojení 1 vodiče v příčném nebo podélném směru.



kat. č.	377 100
materiál spojky	Al
upevňovací otvory spojky	[4x] Ø 5,2/[2x] Ø 6,5 mm
materiál příchytky	FeZn
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	74 g
balení	50 ks

Spojka s dvojitou příchytkou

Připojení 2 vodičů v příčném nebo podélném směru.



kat. č.	377 200
materiál spojky	Al
upevňovací otvory spojky	[4x] Ø 5,2/[2x] Ø 6,5 mm
materiál příchytky	Al
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	70 g
balení	50 ks