

## Podpěry/držáky vedení DEHNgrip®

Celokovové podpěry/držáky vedení pro volné uložení vodiče Ø 8 mm.

### Držáky vedení DEHNgrip, výška 20 mm

| kat. č.       | 207 019        | 207 009        | 207 017        | 207 007        |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| vnitřní závit | M6             | —              | M6             | —              |
| otvor         | —              | Ø 7,8 mm       | —              | Ø 7,8 mm       |
| materiál      | nerez          | nerez          | Cu             | Cu             |
| Ø drátu       | 8 mm           | 8 mm           | 8 mm           | 8 mm           |
| norma         | ČSN EN 62561-4 | ČSN EN 62561-4 | ČSN EN 62561-4 | ČSN EN 62561-4 |
| hmotnost      | 20 g           | 16 g           | 16 g           | 16 g           |
| balení        | 50 ks          | 50 ks          | 50 ks          | 50 ks          |



### Držáky vedení DEHNgrip, výška 32 mm

| kat. č.       | 207 039        | 207 029        | 207 037        | 207 027        |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| vnitřní závit | M6             | —              | M6             | —              |
| otvor         | —              | Ø 7,8 mm       | —              | Ø 7,8 mm       |
| materiál      | nerez          | nerez          | Cu             | Cu             |
| Ø drátu       | 8 mm           | 8 mm           | 8 mm           | 8 mm           |
| norma         | ČSN EN 62561-4 | ČSN EN 62561-4 | ČSN EN 62561-4 | ČSN EN 62561-4 |
| hmotnost      | 24 g           | 24 g           | 26 g           | 26 g           |
| balení        | 50 ks          | 50 ks          | 50 ks          | 50 ks          |



### Podpěra vedení DEHNgrip, výška 20 mm, s podložkou včetně vrutu s hmoždinkou

| kat. č.   | 207 109        |
|-----------|----------------|
| otvor     | Ø 7,8 mm       |
| materiál  | nerez          |
| Ø drátu   | 8 mm           |
| vrut      | ⌀ 5 x 50 mm    |
| hmoždinka | Ø 8 x 40 mm    |
| norma     | ČSN EN 62561-4 |
| hmotnost  | 27 g           |
| balení    | 50 ks          |



## Podpěry/držáky vedení DEHNSnap®

Plastové bezšroubové podpěry/držáky vedení pro volné uložení vodiče Ø 8 mm.

### Držáky vedení DEHNSnap s vnitřním závitem, výška 16 mm

| kat. č.       | 204 001 | 204 007 | 204 002 | 204 017 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|
| vnitřní závit | M6      | M6      | M8      | M8      |
| materiál      | plast   | plast   | plast   | plast   |
| barva         | šedá ●  | hnědá ● | šedá ●  | hnědá ● |
| Ø drátu       | 8 mm    | 8 mm    | 8 mm    | 8 mm    |
| hmotnost      | 8 g     | 9 g     | 8 g     | 9 g     |
| balení        | 100 ks  | 50 ks   | 50 ks   | 100 ks  |



### Držáky vedení DEHNSnap s vnitřním závitem, výška 36 mm

| kat. č.       | 204 003 | 204 027 | 204 004 | 204 037 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|
| vnitřní závit | M6      | M6      | M8      | M8      |
| materiál      | plast   | plast   | plast   | plast   |
| barva         | šedá ●  | hnědá ● | šedá ●  | hnědá ● |
| Ø drátu       | 8 mm    | 8 mm    | 8 mm    | 8 mm    |
| hmotnost      | 15 g    | 12 g    | 15 g    | 16 g    |
| balení        | 100 ks  | 100 ks  | 50 ks   | 50 ks   |





Podpěry vedení DEHNSnap s vnitřním závitem, výška 16 mm, s vrutem a hmoždinkou

| kat. č.       | 204 006     |
|---------------|-------------|
| vnitřní závit | M8          |
| materiál      | plast       |
| barva podpěry | šedá ●      |
| Ø drátu       | 8 mm        |
| vrut          | ⌘ 5 x 50 mm |
| hmotnost      | 19 g        |
| balení        | 50 ks       |



Podpěra vedení DEHNSnap s vnitřním závitem, výška 16 mm, s vrutem, krytkou a hmoždinkou

| kat. č.       | 204 120     |
|---------------|-------------|
| vnitřní závit | M8          |
| materiál      | plast       |
| barva podpěry | šedá ●      |
| Ø drátu       | 8 mm        |
| vrut          | ⌘ 5 x 50 mm |
| hmoždinka     | Ø 8 x 40 mm |
| hmotnost      | 20 g        |
| balení        | 50 ks       |

## Podpěry vedení DEHNfix®



Podpěry vedení s držákem DEHNQUICK pro pevné uložení vodičů Ø 6 - 10 mm do zdiva. Dvojitá funkce: upevnění základny a podpěry najednou. Plast je odolný proti UV záření.

Podpěry vedení do zdiva DEHNfix, výška 30 mm, včetně vrutu s hmoždinkou

| kat. č.                   | 250 000   | 250 001   | 250 007   |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| materiál přílohy          | FeZn      | nerez     | Cu        |
| materiál základny         | plast     | plast     | plast     |
| Ø drátu                   | 6 - 10 mm | 6 - 10 mm | 6 - 10 mm |
| barva podpěry             | šedá ●    | šedá ●    | hnědá ●   |
| natloukací hmoždinka/vrut | 75/30 mm  | 75/30 mm  | 75/30 mm  |
| Ø otvoru pro hmoždinku    | 8 mm      | 8 mm      | 8 mm      |
| vrtaná hloubka            | 45 mm     | 45 mm     | 45 mm     |
| hmotnost                  | 30 g      | 29 g      | 29 g      |
| balení                    | 50 ks     | 50 ks     | 50 ks     |

Poznámka: Vhodné pouze pro beton a kámen.

## Podpěry/držáky vedení DEHNhold

Plaché podpěry vedení s příchytou. Držáky/podpěry vedení s pevně připevněnou příchytou 2 šrouby M6. Použitelné pro různé materiály.

Držáky vedení DEHNhold s vnitřním závitem

| kat. č.       | 274 110        | 274 117         |
|---------------|----------------|-----------------|
| materiál      | nerez          | nerez/povrch Cu |
| Ø drátu       | 8 - 10 mm      | 8 - 10 mm       |
| šířka pásky   | 20 mm          | 20 mm           |
| výška podpěry | 20 mm          | 20 mm           |
| vnitřní závit | M8             | M8              |
| norma         | ČSN EN 62561-4 | ČSN EN 62561-4  |
| hmotnost      | 30 g           | 30 g            |
| balení        | 50 ks          | 50 ks           |

Podpěra vedení DEHNhold s vnitřním závitem a s podložkou

| kat. č.       | 274 150        |
|---------------|----------------|
| materiál      | nerez          |
| Ø drátu       | 8 - 10 mm      |
| šířka pásky   | 20 mm          |
| výška podpěry | 20 mm          |
| vnitřní závit | M8             |
| norma         | ČSN EN 62561-4 |
| hmotnost      | 33 g           |
| balení        | 50 ks          |



## Svody – podpěry vedení

### Podpěry vedení DEHNhold s vnitřním závitem a podložkou včetně vrutu s hmoždinkou

| kat. č.                 | 274 160        | 274 167          |
|-------------------------|----------------|------------------|
| materiál                | nerez          | nerez/povrch. Cu |
| Ø drátu                 | 8 - 10 mm      | 8 - 10 mm        |
| šířka pásku             | 20 mm          | 20 mm            |
| výška podpěry           | 20 mm          | 20 mm            |
| vnitřní závit           | M8             | M8               |
| barva plastové podložky | šedá ●         | hnědá ●          |
| vrut                    | ⚡ 5 x 50 mm    | ⚡ 5 x 50 mm      |
| norma                   | ČSN EN 62561-4 | ČSN EN 62561-4   |
| hmotnost                | 40 g           | 41 g             |
| balení                  | 50 ks          | 50 ks            |



### Držák vedení DEHNhold pro vedení s izolací, s vnitřním závitem

| kat. č.       | 274 113 |
|---------------|---------|
| materiál      | nerez   |
| Ø drátu       | 13 mm   |
| výška podpěry | 20 mm   |
| vnitřní závit | M8      |
| hmotnost      | 36 g    |
| balení        | 50 ks   |



## Ploché podpěry vedení s příchytkou

Kompletně složené podpěry vedení pro kruhové nebo páskové vedení.  
S příchytkou se 2 šrouby M6 a s podložkou včetně vrutu s hmoždinkou.

### Plochá podpěra vedení s příchytkou, s vnitřním závitem a s krytkou včetně vrutu s hmoždinkou

| kat. č.       | 286 819        |
|---------------|----------------|
| Ø drátu       | 7 - 10 mm      |
| šířka pásku   | 30 mm          |
| výška podpěry | 10 mm          |
| materiál      | nerez          |
| vrut          | ⚡ 5 x 50 mm    |
| hmoždinka     | Ø 8 x 40 mm    |
| norma         | ČSN EN 62561-4 |
| hmotnost      | 70 g           |
| balení        | 50 ks          |



## Podpěry vedení s příchytkou

Kompaktní podpěry vedení. Podpěry kryjí vyvrtané upevňovací otvory.

### Podpěra vedení s příchytkou, s vnitřním závitem

| kat. č.           | 275 110        |
|-------------------|----------------|
| Ø drátu           | 7 - 10 mm      |
| vnitřní závit     | M8             |
| výška podpěry     | 20 mm          |
| materiál příločky | FeZn           |
| materiál základny | odlitek Zn     |
| norma             | ČSN EN 62561-4 |
| hmotnost          | 65 g           |
| balení            | 50 ks          |



### Podpěra vedení s příchytkou, s vnitřním závitem a s vrutem s hmoždinkou

| kat. č.           | 275 160        |
|-------------------|----------------|
| Ø drátu           | 7 - 10 mm      |
| vnitřní závit     | M8             |
| výška podpěry     | 20 mm          |
| materiál příločky | FeZn           |
| materiál základny | odlitek Zn     |
| vrut              | ⚡ 5 x 50 mm    |
| hmoždinka         | Ø 8 x 40 mm    |
| norma             | ČSN EN 62561-4 |
| hmotnost          | 76 g           |
| balení            | 50 ks          |



## Podpěra vedení s příchýtkou pro vedení s izolací, s vnitřním závitem



| kat. č.           | 275 113    |
|-------------------|------------|
| Ø drátu           | 11 - 13 mm |
| vnitřní závit     | M8         |
| výška podpěry     | 20 mm      |
| materiál příločky | FeZn       |
| materiál základny | odlitek Zn |
| hmotnost          | 82 g       |
| balení            | 50 ks      |

## Krytky a podložky

Krytky a podložky slouží k fixování polohy podpěr a zakrytí vyvrtaných otvorů.

### Distanční podložky plastové

Pod držáky vedení DEHNgrip a DEHNhold.



| kat. č.   | 276 016                  | 276 017                  |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| výška     | 10 mm                    | 10 mm                    |
| průměr    | 35 mm                    | 35 mm                    |
| materiál  | plast                    | plast                    |
| barva     | šedá ●                   | hnědá ●                  |
| provedení | odolnost proti UV záření | odolnost proti UV záření |
| hmotnost  | 3 g                      | 3 g                      |
| balení    | 100 ks                   | 100 ks                   |

### Krytky plastové



| kat. č.   | 276 006                  | 276 007                  |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| výška     | 5 mm                     | 5 mm                     |
| průměr    | 37 mm                    | 37 mm                    |
| materiál  | plast                    | plast                    |
| barva     | šedá ●                   | hnědá ●                  |
| provedení | odolnost proti UV záření | odolnost proti UV záření |
| hmotnost  | 2 g                      | 2 g                      |
| balení    | 100 ks                   | 100 ks                   |

### Krytky z nerezavějící oceli



| kat. č.  | 276 009 |
|----------|---------|
| výška    | 5 mm    |
| průměr   | 37 mm   |
| materiál | nerez   |
| hmotnost | 8 g     |
| balení   | 100 ks  |

## Podpěry vedení s příchýtkou a kolíkem

Podpěry vedení do trámů a zdí s příchýtkou se 2 šrouby M6 a kolíkem, pro pevné uložení vodičů.



### Podpěry vedení s příchýtkou s pevným čtyřhranným kolíkem

| kat. č.           | 260 708                          | 260 108                           | 260 158                           | 260 187                           |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Ø drátu           | 7 - 10 mm                        | 7 - 10 mm                         | 7 - 10 mm                         | 7 - 10 mm                         |
| šířka pásku       | 20 mm                            | 20 mm                             | 20 mm                             | 20 mm                             |
| materiál příločky | FeZn                             | FeZn                              | FeZn                              | Cu                                |
| materiál základny | FeZn                             | FeZn                              | FeZn                              | Cu                                |
| upevnění          | čtyřhranný profil s hrotem 70 mm | čtyřhranný profil s hrotem 100 mm | čtyřhranný profil s hrotem 150 mm | čtyřhranný profil s hrotem 100 mm |
| hmotnost          | 80 g                             | 96 g                              | 117 g                             | 101 g                             |
| balení            | 50 ks                            | 50 ks                             | 50 ks                             | 50 ks                             |

### Podpěry vedení s příchýtkou s volným kulatým kolíkem



| kat. č.           | 262 070             | 262 100              |
|-------------------|---------------------|----------------------|
| Ø drátu           | 7 - 10 mm           | 7 - 10 mm            |
| šířka pásku       | 30 mm               | 30 mm                |
| materiál příločky | FeZn                | FeZn                 |
| materiál základny | FeZn                | FeZn                 |
| upevnění          | kruhový kolík 70 mm | kruhový kolík 100 mm |
| hmotnost          | 88 g                | 97 g                 |
| balení            | 50 ks               | 50 ks                |

## Podpěry vedení s příchytou do zateplených zdi

Podpěry vedení s příchytou se 2 šrouby M6, pevné uložení vodičů.

| kat. č.           | 273 740            | 273 741            | 273 742            |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| zateplení         | cca 60 mm          | cca 110 mm         | cca 130 mm         |
| vrtaná hloubka    | cca 150 mm         | cca 190 mm         | cca 250 mm         |
| Ø drátu           | 7 - 10 mm          | 7 - 10 mm          | 7 - 10 mm          |
| materiál základny | odlitek Zn         | odlitek Zn         | odlitek Zn         |
| materiál příločky | FeZn               | FeZn               | FeZn               |
| výška podpěry     | 20 mm              | 20 mm              | 20 mm              |
| vrut/hmoždinka    | TX40<br>7 x 140 mm | TX40<br>7 x 180 mm | TX40<br>7 x 240 mm |
| norma             | ČSN EN 62561-4     | ČSN EN 62561-4     | ČSN EN 62561-4     |
| hmotnost          | 111 g              | 123 g              | 150 g              |
| balení            | 50 ks              | 50 ks              | 50 ks              |



## Podpěry/držáky vedení se sponou

Držák/podpěra vedení do zdiva se stahovacím šroubem M6.  
Pevné uložení vodiče.

| kat. č.       | 273 019        |
|---------------|----------------|
| Ø otvoru      | 6,5 mm         |
| materiál      | nerez          |
| Ø drátu       | 6 - 10 mm      |
| výška podpěry | 22 mm          |
| norma         | ČSN EN 62561-4 |
| hmotnost      | 22 g           |
| balení        | 50 ks          |



## Příchytky/držáky vedení

Příchytky slouží k uložení vedení pod omítkou/fasádou.

### DEHNQUICK®

Příchytka k upevnění vedení ke zdivu. Pevné uložení vodiče.

| kat. č.  | 202 000   | 202 001   | 202 169   |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| materiál | FeZn      | nerez     | nerez     |
| Ø drátu  | 6 - 10 mm | 6 - 10 mm | 6 - 10 mm |
| Ø otvoru | 8,5 mm    | 8,5 mm    | 6,5 mm    |
| hmotnost | 9 g       | 3 g       | 6 g       |
| balení   | 50 ks     | 50 ks     | 100 ks    |



### Příložka

Příložka k upevnění vedení k podkladu. Pevné uložení vodiče.

| kat. č.  | 390 110   | 390 119   |
|----------|-----------|-----------|
| materiál | FeZn      | nerez     |
| Ø drátu  | 6 - 10 mm | 6 - 10 mm |
| Ø otvoru | 9 mm      | 9 mm      |
| hmotnost | 18 g      | 18 g      |
| balení   | 100 ks    | 100 ks    |



## Příchytka/držáky vedení pod omítku

Příchytka s destičkou a čtyřhranným kolíkem slouží k uložení vedení pod omítkou. Pevné/volné uložení vodiče.



| kat. č.        | 260 118                          |
|----------------|----------------------------------|
| Ø drátu        | 6 - 10 mm                        |
| materiál       | FeZn                             |
| uložení vodiče | pevné/volné                      |
| upevnění       | čtyřhranný profil s hrotem 70 mm |
| hmotnost       | 52 g                             |
| balení         | 50 ks                            |

## Podpěry vedení na okapní svod

Podpěry vedení na okapní svody.

Všechny podpěry je možno použít i na plastové okapní svody.

## Podpěry vedení na okapní svod PPS

Se šnekovým závitem a žlábkem. Pevné uložení vodiče.



| kat. č.           | 200 079     | 200 077         | 200 089      | 200 087         |
|-------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Ø okapového svodu | 80 - 100 mm | 80 - 100 mm     | 100 - 120 mm | 100 - 120 mm    |
| Ø drátu           | 8 mm        | 8 mm            | 8 mm         | 8 mm            |
| materiál          | nerez       | nerez/povrch Cu | nerez        | nerez/povrch Cu |
| hmotnost          | 49 g        | 32 g            | 54 g         | 36 g            |
| balení            | 50 ks       | 50 ks           | 50 ks        | 50 ks           |

## Podpěry vedení na okapní svod PS

Se žlábkem a s perforací pro utahovací kleště. Pevné uložení vodiče.



| kat. č.           | 200 069                              | 200 067                              | 200 059 | 200 057 |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|
| Ø okapového svodu | 80 - 120 mm po stupních, rozteč 5 mm | 80 - 120 mm po stupních, rozteč 5 mm | 100 mm  | 100 mm  |
| Ø drátu           | 8 mm                                 | 8 mm                                 | 8 mm    | 8 mm    |
| materiál          | nerez                                | Cu                                   | nerez   | Cu      |
| hmotnost          | 28 g                                 | 34 g                                 | 26 g    | 30 g    |
| balení            | 25 ks                                | 25 ks                                | 25 ks   | 25 ks   |

## Podpěry vedení na okapní svod PV

S upínací hlavou s přitlačným šroubem M8 a nastavitelným páskem. Pevné uložení vodiče.



| kat. č.           | 200 029     | 200 039     | 200 027     |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Ø okapového svodu | 50 - 120 mm | 50 - 150 mm | 50 - 120 mm |
| Ø drátu           | 6 - 8 mm    | 6 - 8 mm    | 6 - 8 mm    |
| materiál          | nerez       | nerez       | Cu/bronz    |
| hmotnost          | 45 g        | 40 g        | 46 g        |
| balení            | 10 ks       | 10 ks       | 10 ks       |

## Uzemňovací svorky/objímky na okapové potrubí

Uzemňovací objímky slouží pro připojení okapového potrubí k uzemnění nebo systému vyrovnání potenciálů při účinku bleskového proudu podle ČSN EN 62305-3.

## Uzemňovací svorky/objímky na okapové potrubí s pevně daným průměrem

| kat. č.   | 420 100        | 420 120        | 420 107        | 420 127        |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| materiál  | FeZn           | FeZn           | Cu             | Cu             |
| Ø potrubí | 100 mm         | 120 mm         | 100 mm         | 120 mm         |
| Ø otvoru  | 11 mm          | 11 mm          | 11 mm          | 11 mm          |
| norma     | ČSN EN 62561-1 | ČSN EN 62561-1 | ČSN EN 62561-1 | ČSN EN 62561-1 |
| hmotnost  | 137 g          | 160 g          | 158 g          | 186 g          |
| balení    | 50 ks          | 50 ks          | 50 ks          | 50 ks          |



## Dvojkovová uzemňovací svorka/objímka na okapové potrubí s pevně daným průměrem

Připojení okapového potrubí Cu k uzemnění pomocí příchytky FeZn s cupálovou destičkou.

| kat. č.   | 420 207        |
|-----------|----------------|
| materiál  | Cu/FeZn        |
| Ø potrubí | 100 mm         |
| Ø drátu   | 6 - 10 mm      |
| norma     | ČSN EN 62561-1 |
| hmotnost  | 215 g          |
| balení    | 50 ks          |



## Uzemňovací svorky/objímky na okapové potrubí RV s nastavitelným průměrem

Uzemňovací objímky s otvory Ø 10,5 mm a záhyby pro přesné nastavení průměru podle potrubí.

| Společné technické údaje: |                |
|---------------------------|----------------|
| Ø otvoru                  | 10,5 mm        |
| norma                     | ČSN EN 62561-1 |

| kat. č.   | 423 010     | 423 011     | 423 017     | 423 019     |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| materiál  | FeZn        | Al          | Cu          | nerez       |
| Ø potrubí | 60 - 100 mm | 60 - 100 mm | 60 - 100 mm | 60 - 100 mm |
| délka     | 337 mm      | 337 mm      | 337 mm      | 337 mm      |
| hmotnost  | 113 g       | 48 g        | 119 g       | 109 g       |
| balení    | 50 ks       | 50 ks       | 50 ks       | 50 ks       |

| kat. č.   | 423 020     | 423 021     | 423 027     | 423 029     |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| materiál  | FeZn        | Al          | Cu          | nerez       |
| Ø potrubí | 60 - 150 mm | 60 - 150 mm | 60 - 150 mm | 60 - 150 mm |
| délka     | 494 mm      | 494 mm      | 494 mm      | 494 mm      |
| hmotnost  | 138 g       | 61 g        | 156 g       | 151 g       |
| balení    | 50 ks       | 50 ks       | 50 ks       | 50 ks       |



## Plastové podpěry/držáky vedení na okapní svod

Plastové podpěry jsou určeny k izolovanému upevnění kruhových a páskových vodičů nebo tyčí na okapových svodech. Držáky vedení jsou umístěny na třmenu (rozměry 14 x 0,3 mm). Pevné uložení vodiče.

## Plastový držák vedení na okapní svod pro kruhový vodič

Držák je vyroben z plastu bez obsahu halogenových prvků, odolného proti povětrnostním vlivům a UV záření. Pevné uložení vodiče.



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| kat. č.         | 275 711   |
| materiál        | PA        |
| materiál třmenu | nerez     |
| Ø drátu         | 6 - 11 mm |
| hmotnost        | 37 g      |
| balení          | 50 ks     |

## Plastový držák vedení na okapní svod pro kruhový nebo páskový vodič

Držák je vyroben z plastu bez obsahu halogenových prvků, odolného proti povětrnostním vlivům a UV záření. Pevné uložení vodiče.



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| kat. č.         | 275 730   |
| materiál        | PA        |
| materiál třmenu | nerez     |
| Ø drátu         | 6 - 11 mm |
| šířka pásku     | 30 mm     |
| hmotnost        | 42 g      |
| balení          | 50 ks     |

## Plastový držák vedení na okapní svod pro vývod uzemnění/zaváděcí tyč

Držák je vyroben z plastu bez obsahu halogenových prvků, odolného proti povětrnostním vlivům a UV záření. Pevné uložení vodiče.



|                 |         |
|-----------------|---------|
| kat. č.         | 275 716 |
| materiál        | PA      |
| materiál třmenu | nerez   |
| Ø tyče          | 16 mm   |
| hmotnost        | 40 g    |
| balení          | 50 ks   |

## Napínací hlava

Napínací hlava s páskem (kat. č. 540 931) slouží k uchycení třmenu s držákem vedení na okapovém svodu.



|          |                      |
|----------|----------------------|
| kat. č.  | 540 930              |
| materiál | nerez                |
| vrut     | ⚙️ (SW13) M8 x 16 mm |
| hmotnost | 24 g                 |
| balení   | 25 ks                |

## Pásek

Pásek s napínací hlavou (kat. č. 540 390) slouží k uchycení třmenu s držákem vedení na okapovém svodu.



|               |             |
|---------------|-------------|
| kat. č.       | 540 931     |
| materiál      | nerez       |
| rozměry pásku | 14 x 0,3 mm |
| délka         | 50 m        |
| hmotnost      | 1,69 kg     |
| balení        | 1 ks        |

## Skoby

Skoba k uchycení vedení na dřevěných sloupech a konstrukcích. Pevné/volné uložení vodiče.



|                |             |
|----------------|-------------|
| kat. č.        | 538 010     |
| materiál       | FeZn        |
| Ø drátu        | 6 - 10 mm   |
| uložení vodiče | pevné/volné |
| hmotnost       | 8 g         |
| balení         | 500 ks      |



## Podpěry/držáky páskových vedení DEHNhold

Slouží pro pevné uložení páskových vodičů šířky 30 mm příchytou se 2 šrouby.  
Použitelné se všemi materiály.

## Držák páskových vedení DEHNhold s vnitřním závitem

| kat. č.       | 274 030        |
|---------------|----------------|
| materiál      | nerez          |
| rozměry pásku | 30 x 3,5 mm    |
| Ø drátu       | 6 - 10 mm      |
| výška podpěry | 20 mm          |
| vnitřní závit | M8             |
| norma         | ČSN EN 62561-4 |
| hmotnost      | 34 g           |
| balení        | 50 ks          |



## Podpěra páskových vedení DEHNhold s vnitřním závitem a s podložkou včetně vrutu s hmoždinkou

| kat. č.       | 274 230        |
|---------------|----------------|
| materiál      | nerez          |
| rozměry pásku | 30 x 3,5 mm    |
| Ø drátu       | 6 - 10 mm      |
| výška podpěry | 20 mm          |
| vnitřní závit | M8             |
| vrut          | ⚡ 5 x 50 mm    |
| hmoždinka     | Ø 8 x 40 mm    |
| norma         | ČSN EN 62561-4 |
| hmotnost      | 45 g           |
| balení        | 50 ks          |



## Podpěry/držáky páskových vedení s příchýtkou - ploché provedení

Kompletně složené podpěry/držáky páskového vedení v plochém provedení s příchýtkou se 2 šrouby M6.

## Ploché držáky páskových vedení s vnitřním závitem a příchýtkou

| kat. č.           | 284 030        | 284 040        |
|-------------------|----------------|----------------|
| výška podpěry     | 10 mm          | 10 mm          |
| rozměry pásku     | 30 x 3,5 mm    | 40 x 4 - 5 mm  |
| materiál          | FeZn           | FeZn           |
| materiál základny | FeZn           | FeZn           |
| šířka podpěry     | 58 mm          | 70 mm          |
| norma             | ČSN EN 62561-4 | ČSN EN 62561-4 |
| hmotnost          | 54 g           | 65 g           |
| balení            | 100 ks         | 100 ks         |



## Ploché podpěry páskových vedení s vnitřním závitem, příchýtkou a vrutem

| kat. č.           | 286 030        | 286 139        |
|-------------------|----------------|----------------|
| výška podpěry     | 10 mm          | 10 mm          |
| rozměry pásku     | 30 x 3,5 mm    | 30 x 3,5 mm    |
| materiál          | FeZn           | nerez          |
| materiál základny | FeZn           | nerez          |
| vrut              | ⚡ 5 x 50 mm    | ⚡ 5 x 50 mm    |
| šířka podpěry     | 58 mm          | 58 mm          |
| norma             | ČSN EN 62561-4 | ČSN EN 62561-4 |
| hmotnost          | 60 g           | 45 g           |
| balení            | 50 ks          | 50 ks          |



## Podpěry páskových vedení s příchýtkou

Kompaktní podpěry vedení pro pevné uložení páskových vodičů 30 mm se 2 šrouby M6. Podpěry kryjí vyvrtané upevňovací otvory.

## Podpěra páskových vedení s vnitřním závitem a příchýtkou



| kat. č.           | 275 030        |
|-------------------|----------------|
| rozměry pásku     | 30 x 3,5 mm    |
| vnitřní závit     | M8             |
| výška podpěry     | 20 mm          |
| materiál příločky | FeZn           |
| materiál základny | odlitek Zn     |
| norma             | ČSN EN 62561-4 |
| hmotnost          | 87 g           |
| balení            | 50 ks          |

## Podpěra páskových vedení s vnitřním závitem a příchýtkou, včetně vrutu s hmoždinkou



| kat. č.           | 275 230        |
|-------------------|----------------|
| rozměry pásku     | 30 x 3,5 mm    |
| vnitřní závit     | M8             |
| výška podpěry     | 20 mm          |
| materiál příločky | FeZn           |
| materiál základny | odlitek Zn     |
| vrut              | 5 x 50 mm      |
| hmoždinka         | Ø 8 x 40 mm    |
| norma             | ČSN EN 62561-4 |
| hmotnost          | 94 g           |
| balení            | 50 ks          |

## Podpěry vedení na zed' s přitlačným šroubem

Montáž na zed'.

Masivní konstrukce s přitlačným šroubem pro montáž páskových vodičů tloušťky až 11 mm a kruhových vodičů Ø 6 - 10 mm.



## Podpěry vedení na zed' s přitlačným šroubem M8, s odstupem od zdi 11 mm

| kat. č.             | 277 230          | 277 237          | 277 239          |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| materiál            | FeZn             | Cu               | nerez            |
| otvory pro upevnění | Ø 13 a 7 x 20 mm | Ø 13 a 7 x 20 mm | Ø 13 a 7 x 20 mm |
| šířka štěrby        | 12 mm            | 12 mm            | 12 mm            |
| materiál šroubu     | nerez            | nerez            | nerez            |
| norma               | ČSN EN 62561-4   | ČSN EN 62561-4   | ČSN EN 62561-4   |
| hmotnost            | 120 g            | 126 g            | 117 g            |
| balení              | 25 ks            | 25 ks            | 25 ks            |

## Podpěra vedení na zed' s přitlačným šroubem M8, s odstupem od zdi 15 mm



| kat. č.            | 277 240        |
|--------------------|----------------|
| materiál           | FeZn           |
| otvor pro upevnění | 7 x 15 mm      |
| šířka štěrby       | 12 mm          |
| materiál šroubu    | nerez          |
| norma              | ČSN EN 62561-4 |
| hmotnost           | 167 g          |
| balení             | 25 ks          |

## Skoby

Skoba k uchycení páskových vedení na dřevěných sloupech a konstrukcích. Pevné/volné uložení vodiče.

| kat. č.        | 538 030     |
|----------------|-------------|
| materiál       | FeZn        |
| šířka pásku    | 30 mm       |
| uložení vodiče | pevné/volné |
| hmotnost       | 19 g        |
| balení         | 300 ks      |



## Hmoždinky do desek z tvrzené pěnové hmoty

Hmoždinky do desek z tvrzené pěnové hmoty slouží k uchycení podpěr vedení pro dráty, pásky a tyče do zateplovacího systému. Aplikace pomocí nástavce TX40. Připevnění podpěr pomocí vrtů do dřeva Ø 4,5 mm.



Tyto hmoždinky jsou určeny pro uchycení podpěr vedení pouze v tom případě, že vedení není namáháno jinými, např. tažnými silami.

### Krátká hmoždinka

| kat. č.            | 200 600 |
|--------------------|---------|
| materiál           | PA      |
| tloušťka zateplení | 60 mm   |
| hloubka ukotvení   | 50 mm   |
| hmotnost           | 4 g     |
| balení             | 50 ks   |



### Dlouhá hmoždinka

| kat. č.            | 200 601 |
|--------------------|---------|
| materiál           | PA      |
| tloušťka zateplení | 100 mm  |
| hloubka ukotvení   | 85 mm   |
| hmotnost           | 7 g     |
| balení             | 50 ks   |



## Vrut se závitovou hlavou

Vrut k uchycení držáků tyčí a podpěr vedení s vnitřním závitem M8.

| kat. č.            | 528 850 | 528 870 |
|--------------------|---------|---------|
| materiál           | FeZn    | FeZn    |
| závit              | M8      | M8      |
| celková délka      | 53 mm   | 73 mm   |
| délka závitu vrutu | 32 mm   | 42 mm   |
| hmotnost           | 15 g    | 22 g    |
| balení             | 100 ks  | 100 ks  |





DEHN chrání.