

Uzemňovací vedení s otevřenými kabelovými oky

Velmi pružné mrazuvzdorné vedení Cu, stabilizované proti vlivu UV záření.
Způsob osazení odpovídá předpisům VG 96927-11.

Uzemňovací vedení se 2 otevřenými kabelovými oky 2x M8/M10

Společné technické údaje:				
průřez vedení	10 mm ²			
kabelová oka	2x M8/M10			
barva	černá ●			
kat. č.	410 003	410 005	410 006	410 010
délka	0,35 m	0,55 m	0,65 m	1,05 m
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V	600 V
balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
kat. č.	410 015	410 020	410 025	410 030
délka	1,55 m	2,05 m	2,55 m	3,05 m
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	V600 V	600 V
balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
kat. č.	410 035	410 040	410 050	410 060
délka	3,55 m	4,05 m	5,05 m	6,05 m
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V	600 V
balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
kat. č.	410 070	410 099	410 140	
délka	7,05 m	10,0 m	14,0 m	
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	V600 V	600 V	
balení	1 ks	1 ks	1 ks	
kat. č.	410 150	410 199	410 299	
délka	15,0 m	20,0 m	30,0 m	
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V	
balení	1 ks	1 ks	1 ks	



Uzemňovací vedení se 2 otevřenými kabelovými oky 1x M8/M10 a 1x M5/M6


Společné technické údaje:				
průřez vedení	10 mm ²			
kabelová oka	1x M8/M10 1x M5/M6			
barva	černá ●			
kat. č.	410 603	410 605	410 610	410 615
délka	0,35 m	0,55 m	1,05 m	1,55 m
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V	600 V
balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
kat. č.	410 620	410 625	410 630	
délka	2,05 m	2,55 m	3,05 m	
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V	
balení	1 ks	1 ks	1 ks	



Uzemňovací vedení se 2 otevřenými kabelovými oky 2x M8/M10, zelenožlutá barva

Velmi pružné mrazuvzdorné vedení Cu (ESY).

Společné technické údaje:				
průřez vedení	16 mm ²			
kabelová oka	2x M8/M10			
barva	zelená ● /žlutá ●			
kat. č.	417 005	417 010	417 015	417 020
délka	0,55 m	1,05 m	1,55 m	2,05 m
materiál kabelových ok	Cu/gal Sn	Cu/gal Sn	Cu/gal Sn	Cu/gal Sn
balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
kat. č.	417 030	417 050	417 100	417 115
délka	3,05 m	5,05 m	10,05 m	15,05 m
materiál kabelových ok	Cu/gal Sn	Cu/gal Sn	Cu/gal Sn	Cu/gal Sn
balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
kat. č.	417 120	417 125	417 130	417 150
délka	20,05 m	25,05 m	30,05 m	50,05 m
materiál kabelových ok	Cu/gal Sn	Cu/gal Sn	Cu/gal Sn	Cu/gal Sn
balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks



Uzemňovací vedení se 2 otevřenými kabelovými oky 2x M8/M10

Společné technické údaje:				
průřez vedení	16 mm ²			
kabelová oka	2x M8/M10			
barva	černá ●			
kat. č.	416 003	416 005	416 006	416 010
délka	0,35 m	0,55 m	0,65 m	1,05 m
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V	600 V
balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
kat. č.	416 015	416 020	416 025	416 030
délka	1,55 m	2,05 m	2,55 m	3,05 m
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V	600 V
balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
kat. č.	416 035	416 040	416 050	416 060
délka	3,55 m	4,05 m	5,05 m	6,05 m
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V	600 V
balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
kat. č.	416 070	416 080	416 100	416 120
délka	7,05 m	8,05 m	10,05 m	12,05 m
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V	600 V
balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
kat. č.	416 140	416 150	416 200	
délka	14,05 m	15,05 m	20,05 m	
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V	
balení	1 ks	1 ks	1 ks	
kat. č.	416 220	416 280	416 300	
délka	22,05 m	28,05 m	30,05 m	
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V	
balení	1 ks	1 ks	1 ks	

Uzemňovací vedení se 2 otevřenými kabelovými oky 1x M8/M10 a 1x M5/M6

kat. č.	416 516
průřez vedení	16 mm ²
délka	1,55 m
kabelová oka	1x M8/M10 1x M5/M6
barva	černá ●
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V
materiál kabelových ok	Cu/gal Sn
hmotnost	341 g
balení	1 ks

Uzemňovací vedení s otevřenými a uzavřenými kabelovými oky

Velmi pružné mrazuvzdorné vedení Cu, stabilizované proti vlivu UV záření.

Uzemňovací vedení s 1 otevřeným kabelovým okem 1x M5/M6 a 1 uzavřeným kabelovým okem 1x M8

Společné technické údaje:				
průřez vedení	10 mm ²			
otevřené kabelové oko	M5/M6			
uzavřené kabelové oko	M8			
otvor Ø	8,5 mm			
barva	černá ●			
kat. č.	410 503	410 506	410 510	410 515
délka	0,35 m	0,65 m	1,05 m	1,55 m
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V	600 V
materiál kabelových ok	Cu/gal Sn	Cu/gal Sn	Cu/gal Sn	Cu/gal Sn
hmotnost	100 g	116 g	185 g	250 g
balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
kat. č.	410 520	410 525	410 530	
délka	2,05 m	2,55 m	3,05 m	
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V	
materiál kabelových ok	Cu/gal Sn	Cu/gal Sn	Cu/gal Sn	
hmotnost	300 g	365 g	425 g	
balení	1 ks	1 ks	1 ks	


Uzemňovací vedení s 1 otevřeným kabelovým okem 1x M8/M10 a 1 uzavřeným kabelovým okem 1x M8

Společné technické údaje:	
průřez vedení	10 mm ²
otevřené kabelové oko	M8/M10
uzavřené kabelové oko	M8
otvor Ø	8,5 mm
barva	černá ●

kat. č.	410 401	410 403	410 404	410 450
délka	0,20 m	0,35 m	0,45 m	0,55 m
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V	600 V
balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks

kat. č.	410 406	410 411	410 415
délka	0,65 m	1,05 m	1,55 m
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V
balení	1 ks	1 ks	1 ks

kat. č.	410 420	410 425	410 430
délka	2,05 m	2,55 m	3,05 m
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V
balení	1 ks	1 ks	1 ks




Uzemňovací vedení s 1 otevřeným kabelovým okem 1x M8/M10 a 1 uzavřeným kabelovým okem 1x M10

Společné technické údaje:	
průřez vedení	10 mm ²
otevřené kabelové oko	M8/M10
uzavřené kabelové oko	M10
otvor Ø	10,5 mm
barva	černá ●

kat. č.	410 413	410 405	410 407	410 410
délka	0,35 m	0,55 m	0,65 m	1,05 m
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V	600 V
balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks

kat. č.	410 416	410 421	410 426	410 431
délka	1,55 m	2,05 m	2,55 m	3,05 m
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V	600 V
balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks



Uzemňovací vedení s 1 otevřeným kabelovým okem 1x M5/M6 a 1 uzavřeným kabelovým okem 1x M8

kat. č.	416 505
průřez vedení	16 mm ²
délka	0,55 m
otevřené kabelové oko	M5/M6
uzavřené kabelové oko	M8
otvor Ø	8,5 mm
barva	černá ●
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V
materiál kabelových ok	Cu/gal Sn
hmotnost	158 g
balení	1 ks



Uzemňovací vedení s 1 otevřeným kabelovým okem 1x M8/M10 a 1 uzavřeným kabelovým okem 1x M8

Společné technické údaje:	
průřez vedení	16 mm ²
otevřené kabelové oko	M8/M10
uzavřené kabelové oko	M8
otvor Ø	8,5 mm
barva	černá ●

kat. č.	416 411	416 415	416 420	416 425
délka	1,05 m	1,55 m	2,05 m	2,55 m
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V	600 V
balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks

kat. č.	416 430	416 440	416 450
délka	3,05 m	4,05 m	5,05 m
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V
balení	1 ks	1 ks	1 ks



Uzemňovací vedení s 1 otevřeným kabelovým okem 1x M8/M10 a 1 uzavřeným kabelovým okem 1x M10


Společné technické údaje:				
průřez vedení	16 mm ²			
otevřené kabelové oko	M8/M10			
uzavřené kabelové oko	M10			
otvor Ø	10,5 mm			
barva	černá ●			
kat. č.	416 403	416 410	416 416	416 421
délka	0,35 m	1,05 m	1,55 m	2,05 m
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V	600 V
balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
kat. č.	416 426	416 431	416 441	416 451
délka	2,55 m	3,05 m	4,05 m	5,05 m
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V	600 V
balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks

Pozn.: Při objednávce uveďte, zda má být zboží zabaleno podle předpisů VG.

Uzemňovací vedení s uzavřenými kabelovými oky

Velmi pružné mrazuvzdorné vedení Cu, stabilizované proti vlivu UV záření. Způsob osazení odpovídá předpisům VG 96927-11.

Uzemňovací vedení se 2 uzavřenými kabelovými oky 2x M10


Společné technické údaje:				
průřez vedení	10 mm ²			
uzavřené kabelové oko	2x M10			
otvor Ø	10,5 mm			
barva	černá ●			
kat. č.	410 903	410 905	410 906	410 910
délka	0,35 m	0,55 m	0,65 m	1,05 m
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V	600 V
balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
kat. č.	410 915	410 920	410 925	410 930
délka	1,55 m	2,05 m	2,55 m	3,05 m
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V	600 V
balení	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks

Uzemňovací vedení se 2 uzavřenými kabelovými oky 2x M10


Společné technické údaje:			
průřez	16 mm ²		
uzavřené kabelové oko	2x M10		
otvor Ø	10,5 mm		
barva	černá ●		
kat. č.	416 903	416 905	416 906
délka	0,35 m	0,55 m	0,65 m
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V
materiál kabelových ok	Cu/gal Sn	Cu/gal Sn	Cu/gal Sn
hmotnost	132 g	180 g	190 g
balení	1 ks	1 ks	1 ks
kat. č.	416 910	416 915	416 920
délka	1,05 m	1,55 m	2,05 m
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V
materiál kabelových ok	Cu/gal Sn	Cu/gal Sn	Cu/gal Sn
hmotnost	265 g	365 g	455 g
balení	1 ks	1 ks	1 ks
kat. č.	416 925	416 930	416 970
délka	2,55 m	3,05 m	7,05 m
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V	600 V	600 V
materiál kabelových ok	Cu/gal Sn	Cu/gal Sn	Cu/gal Sn
hmotnost	550 g	660 g	1,46 kg
balení	1 ks	1 ks	1 ks

Pozn.: Při objednávce uveďte, zda má být zboží zabaleno podle předpisů VG.

Uzemňovací vedení s kabelovým okem a kabelovou dutinkou

Velmi pružné mrazuvzdorné vedení Cu, stabilizované proti vlivu UV záření. Způsob osazení odpovídá předpisům VG 96927-11.

Uzemňovací vedení s 1 otevřeným kabelovým okem 1x M8/M10 a 1 kabelovou dutinkou vel. 10

kat. č.	410 720
průřez vedení	10 mm ²
délka	2,05 m
balení	1 ks

Uzemňovací vedení s 1 otevřeným kabelovým okem 1x M8/M10 a 1 kabelovou dutinkou vel. 16

kat. č.	416 016
průřez vedení	16 mm ²
délka	1,55 m
balení	1 ks

Uzemňovací vedení s 1 uzavřeným kabelovým okem 1x M8 a 1 kabelovou dutinkou vel. 10

kat. č.	410 606
průřez vedení	10 mm ²
délka	0,65 m
uzavřené kabelové oko	M8
kabelová dutinka	vel. 10 (b = 4,3)
barva	černá ●
elektrická pevnost (AC/DC)	600 V
materiál kabelového oka	Cu/gal Sn
hmotnost	114 g
balení	1 ks

Pozn.: Při objednávce uveďte, zda má být zboží zabaleno podle předpisů VG.



Kabelová oka

Kabelová oka pro uzemňovací vedení, odpovídají předpisům VG 96927-11.

Šroubovací kabelové oko otevřené M5/M6

kat. č.	444 006
průřez vedení	6 - 16 mm ²
otevřené kabelové oko	M5/M6
materiál	Cu/gal Sn
hmotnost	29 g
balení	100 ks

Šroubovací kabelové oko otevřené M8/M10

kat. č.	444 010
průřez vedení	6 - 16 mm ²
otevřené kabelové oko	M8/M10
materiál	Cu/gal Sn
hmotnost	34 g
balení	100 ks

Šroubovací kabelové oko uzavřené M8

kat. č.	444 008
průřez vedení	6 - 16 mm ²
uzavřené kabelové oko	M8
materiál	Cu/gal Sn
hmotnost	36 g
balení	100 ks

Šroubovací kabelové oko uzavřené M10

kat. č.	444 009
průřez vedení	6 - 16 mm ²
uzavřené kabelové oko	M10
materiál	Cu/gal Sn
hmotnost	36 g
balení	100 ks

Pozn.: Při objednávce uveďte, zda má být zboží zabaleno podle předpisů VG.



Uzemňovací svěrky

Svěrky pro připojení uzemňovacího vedení k potrubí.

Uzemňovací svěrka malá



kat. č.	435 805
materiál těla svěrky	temp. litina/tZn
materiál vřetene	ocel/gal Zn
Ø potrubí	4 - 45 mm ($\frac{3}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ ")
průřez připojení	6 - 16 mm ²
vojenské označení (Bundeswehr)	VG 96953 T06 A0001
zásobovací číslo	5999-12-156-9129
hmotnost	317 g
balení	1 ks

Uzemňovací svěrka velká



kat. č.	435 803
materiál těla svěrky	temp. litina/tZn
materiál vřetene	ocel/gal Zn
Ø potrubí	12 - 60 mm ($\frac{1}{2}$ - 2")
průřez připojení	6 - 16 mm ²
vojenské označení (Bundeswehr)	VG 96953 T06 B0001
zásobovací číslo	5999-12-156-2656
hmotnost	468 g
balení	10 ks

Pozn.: Při objednávce uveďte, zda má být zboží zabaleno podle předpisů VG.

Uzemňovací sběrnice

Uzemňovací sběrnice pro upevnění na trubkovém zemniči.

Uzemňovací sběrnice 3pólová



kat. č.	465 801
materiál	FeZn
délka	181 mm
šrouby 3x	☛ M10 x 35 mm
vojenské označení (Bundeswehr)	VG 96953 T07 A0001
zásobovací číslo	5940-12-156-8385
hmotnost	321 g
balení	1 ks

Uzemňovací sběrnice 5pólová



kat. č.	466 192
materiál	FeZn
délka	290 mm
šrouby 5x	☛ M10 x 35 mm
vojenské označení (Bundeswehr)	VG 96953 T07 B0001
zásobovací číslo	5940-12-188-4931
hmotnost	550 g
balení	1 ks

Pozn.: Při objednávce uveďte, zda má být zboží zabaleno podle předpisů VG.

Zatloukáací zemnič

K uzemnění pohyblivých objektů, např. automobilů, pojízdných agregátů apod.

kat. č.	634 145	634 160
materiál	FeZn	FeZn
profil	50 x 50 x 3 mm	50 x 50 x 3 mm
délka	450 mm	600 mm
šroub	☛ M8 x 40 mm	☛ M8 x 40 mm
mátice	křídlové M8	křídlové M8
materiál šroubu/mátice	nerez	nerez
hmotnost	1,2 kg	1,6 kg
balení	1 ks	1 ks



Napínací kotva

K napnutí kotvicích lan stožárů a latěk pro zavěšení sdělovacích kabelů.

kat. č.	466 203
materiál	temp. litina/tZn
profil	25 x 25 x 3,6 mm
délka	405 mm
upevňovací otvor	otvor Ø 28 mm
vojenské označení (Bundeswehr)	VG 96953 T10 E0001
zásobovací číslo	4030-12-320-9037
hmotnost	813 g
balení	1 ks



Zatloukáací trubkový zemnič

K uzemnění pohyblivých objektů, např. automobilů, pojízdných agregátů apod.

kat. č.	646 000
materiál	FeZn
Ø trubky	34 mm
délka	600 mm
mátice	křídlové M8
vojenské označení (Bundeswehr)	VG 96953 T010 B0001
zásobovací číslo	5975-12-133-4342
hmotnost	2,24 kg
balení	1 ks



Zavrtávací trubkový zemnič

K uzemnění pohyblivých objektů, např. automobilů, pojízdných agregátů apod.

Trubkový zemnič obsahuje:

- Rukojeť pro otáčení (kat. č. 462 058 vojenské označení (Bundeswehr) VG 96953 T10 AB001 zásobovací číslo 5975-12-133-7084).
- Trubkový zemnič (kat. č. 462 060 vojenské označení (Bundeswehr) VG 96953 T10 AA001 zásobovací číslo 5975-12-133-7271).
- Tělo svorky s rýhovaným šroubem (kat. č. 644 099 vojenské označení (Bundeswehr) VG 96953 T10 AC).

kat. č.	644 000
materiál	FeZn
délka	1000 mm
šroub	☛ M10 x 35 mm
vojenské označení (Bundeswehr)	VG 96953 T10 A0001
zásobovací číslo	5975-12-120-0006
hmotnost	4,45 kg
balení	1 ks



DEHN chrání.

