

Sady zaváděcích tyčí/vývodů uzemnění

Kompletní sady zaváděcích tyčí/vývodů uzemnění a příslušných svorek.

Sada zaváděcí tyče/vývodu uzemnění FeZn

Tyč se zkušební svorkou/objímkou (kat. č. 450 000) a s připojovacími svorkami KS (kat. č. 300 000).


kat. č.	480 150
materiál	FeZn
norma	ČSN EN 62561-(1+2)
délka vývodu	1500 mm
rozsah svorky KS	7 - 10 mm
rozsah objímky	7 - 10/16 mm
hmotnost	2,58 kg
balení	1 ks



Sada zaváděcí tyče/vývodu uzemnění Cu

Tyč se zkušební svorkou/objímkou (kat. č. 450 007) a s připojovacími svorkami KS (kat. č. 300 007).

kat. č.	480 157
materiál	Cu
norma	ČSN EN 62561-(1+2)
délka vývodu	1500 mm
rozsah svorky KS	6 - 10 mm
rozsah objímky	7 - 10/16 mm
hmotnost	2,87 kg
balení	1 ks



Zaváděcí tyče/vývody uzemnění

Zaváděcí tyče/vývody uzemnění slouží k propojení svodů s uzemněním.

Zaváděcí tyče/vývody uzemnění Ø 16 mm se zkosenou hranou

Společné technické údaje:			
norma	ČSN EN 62561-2		
průměr	16 mm		
kat. č.	483 150	483 200	104 903
materiál	FeZn	FeZn	nerez (V4A)
číslo materiálu	—	—	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
délka	1500 mm	2000 mm	1000 mm
hmotnost	2,4 kg	3,2 kg	1,6 kg
balení	10 ks	10 ks	10 ks
kat. č.	104 905	104 906	
materiál	nerez (V4A)	nerez (V4A)	
číslo materiálu	1.4571 / 1.4404 / 1.4401	1.4571 / 1.4404 / 1.4401	
délka	1500 mm	2000 mm	
hmotnost	2,38 kg	3,2 kg	
balení	10 ks	10 ks	



Zaváděcí tyč/vývod uzemnění Ø 16 mm s příchytou

2 otvory Ø 11 mm, rozteč 22 mm.

kat. č.	101 150
materiál	FeZn
norma	ČSN EN 62561-2
rozměr	16 mm
délka	1500 mm
rozteč otvorů	22 mm
hmotnost	2,42 kg
balení	10 ks



Zaváděcí tyče/vývody uzemnění se zúžením

Zúžení Ø 16/10 mm, délka izolovaného přechodu 700 mm.

kat. č.	480 018	480 019	480 020	480 021
materiál	FeZn	FeZn	FeZn	FeZn
norma	ČSN EN 62561-2	ČSN EN 62561-2	ČSN EN 62561-2	ČSN EN 62561-2
rozměr	16/10 mm	16/10 mm	16/10 mm	16/10 mm
délka	1500 mm	1750 mm	2000 mm	2500 mm
délka části Ø 16 mm	1000 mm	750 mm	1000 mm	1500 mm
délka části Ø 10 mm	500 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
hmotnost	1,9 kg	1,82 kg	2,24 kg	3,06 kg
balení	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks



Vývody uzemnění

Upravené dráty a pásy z korozivzdorné oceli pro připojení svodů k uzemnění.

Vývody uzemnění z vyrovnaného drátu Ø 10 mm

kat. č.	860 110	860 115	860 130
materiál	nerez (V4A)	nerez (V4A)	nerez (V4A)
číslo materiálu	1.4571/1.4404	1.4571/1.4404	1.4571/1.4404
délka	1000 mm	1500 mm	3000 mm
rozměr	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm
průřez drátu	78 mm ²	78 mm ²	78 mm ²
norma	ČSN EN 62561-2	ČSN EN 62561-2	ČSN EN 62561-2
hmotnost	624 g	930 g	1,8 kg
balení	5 ks	5 ks	5 ks



Vývody uzemnění z vyrovnaného pásku 30 x 3,5 mm

kat. č.	860 215	860 230
materiál	nerez (V4A)	nerez (V4A)
číslo materiálu	1.4571/1.4404	1.4571/1.4404
délka	1500 mm	3000 mm
rozměr	30 x 3,5 mm	30 x 3,5 mm
průřez pásku	105 mm ²	105 mm ²
norma	ČSN EN 62561-2	ČSN EN 62561-2
hmotnost	1,25 kg	2,48 kg
balení	5 ks	5 ks



Vývody uzemnění z vytvarovaného pásku 30 x 3,5 mm

Vývody uzemnění s podélnými otvory upravené pro uchycení na zed'. Rozteč otvorů 500 mm.

kat. č.	860 425	860 430
materiál	nerez	nerez (V4A)
číslo materiálu	1.4301	1.4571/1.4404
délka	3000 mm	3000 mm
rozměr	30 x 3,5 mm	30 x 3,5 mm
uchycení	[6x] 6,5 x 12 mm	[6x] 6,5 x 12 mm
rozteč otvorů	500 mm	500 mm
průřez pásku	105 mm ²	105 mm ²
norma	ČSN EN 62561-2	ČSN EN 62561-2
hmotnost	2 kg	2 kg
balení	5 ks	5 ks



Vývody uzemnění z vytvarovaného pásku 30 x 3,5 mm

Vývody uzemnění s otvory upravené pro uchycení na zed'.

kat. č.	860 315	860 330
materiál	nerez (V4A)	nerez (V4A)
číslo materiálu	1.4571/1.4404	1.4571/1.4404
délka	1500 mm	3000 mm
rozměr	30 x 3,5 mm	30 x 3,5 mm
připojení	zkušební svorka nebo svorka KS	zkušební svorka nebo svorka KS
uchycení	[3x] Ø 6,5 mm	[6x] Ø 6,5 mm
rozteč otvorů	500 mm	500 mm
průřez pásku	105 mm ²	105 mm ²
norma	ČSN EN 62561-2	ČSN EN 62561-2
hmotnost	1,25 kg	2,5 kg
balení	5 ks	5 ks



Pozn.: Jiné rozměry na vyžádání.

Ochranný kryt pro vývody uzemnění

Ochranný kryt pro připojovací vodiče a vývody uzemnění ze zelenožlutého plastu slouží k jednoznačnému označení vývodu uzemnění a k ochraně před úrazem na stavbě.


kat. č.	478 099
materiál	PVC
průměr	70 mm
rozměry páskového vývodu	30 x 3,5 mm
rozměry kruhového vývodu	10 mm
barva	zelená ● /žlutá ●
hmotnost	52 g
balení	20 ks


Podpěry/držáky vedení DEHNhold

Držáky/podpěry vedení s příchytou se dvěma šrouby M6.
Použitelné pro různé materiály.

Držáky vedení DEHNhold s vnitřním závitem

kat. č.	274 110	274 117
materiál držáku	nerez	nerez/povrch Cu
Ø vodiče	8 - 10 mm	8 - 10 mm
šířka pásky	20 mm	20 mm
výška držáku	20 mm	20 mm
vnitřní závit	M8	M8
norma	ČSN EN 62561-4	ČSN EN 62561-4
hmotnost	30 g	30 g
balení	50 ks	50 ks


Podpěra vedení DEHNhold s vnitřním závitem a s podložkou

kat. č.	274 150
materiál držáku	nerez
Ø vodiče	8 - 10 mm
šířka pásky	20 mm
výška držáku	20 mm
vnitřní závit	M8
norma	ČSN EN 62561-4
hmotnost	33 g
balení	50 ks


Podpěra vedení DEHNhold s vnitřním závitem, s podložkou, včetně vrutu s hmoždinkou

kat. č.	274 160	274 167
materiál držáku	nerez	nerez/povrch Cu
Ø vodiče	8 - 10 mm	8 - 10 mm
šířka pásky	20 mm	20 mm
výška držáku	20 mm	20 mm
vnitřní závit	M8	M8
barva podložky	šedá ●	hnědá ●
vrut	⚓ 5 x 50 mm	⚓ 5 x 50 mm
norma	ČSN EN 62561-4	ČSN EN 62561-4
hmotnost	40 g	41 g
balení	50 ks	50 ks


Držák vedení DEHNhold pro vedení s izolací, s vnitřním závitem

kat. č.	274 113
materiál držáku	nerez
Ø vodiče	13 mm
výška držáku	20 mm
vnitřní závit	M8
hmotnost	36 g
balení	50 ks



Ploché podpěry vedení s příchýtkou

Kompletně složené podpěry vedení pro kruhové nebo páskové vedení.
S příchýtkou se 2 šrouby M6 a s podložkou včetně vrutu s hmoždinkou.

Plochá podpěra vedení s příchýtkou, s vnitřním závitem a s krytkou včetně vrutu s hmoždinkou



kat. č.	286 819
Ø vodiče	7 - 10 mm
šířka pásky	30 mm
výška držáku	10 mm
materiál	nerez
vrut	5 x 50 mm
hmoždinka	Ø 8 x 40 mm
norma	ČSN EN 62561-4
hmotnost	70 g
balení	50 ks

Podpěry vedení s příchýtkou

Kompaktní podpěry vedení s vnitřním závitem a příchýtkou se 2 šrouby M6 pro kruhové nebo páskové vedení.

Podpěra vedení s příchýtkou, s vnitřním závitem



kat. č.	275 110
Ø vodiče	7 - 10 mm
vnitřní závit	M8
výška podpěry	20 mm
materiál příchýtky	FeZn
materiál podpěry	odlitek Zn
norma	ČSN EN 62561-4
hmotnost	65 g
balení	50 ks

Podpěra vedení s příchýtkou, s vnitřním závitem a s vrutem s hmoždinkou



kat. č.	275 160
Ø vodiče	7 - 10 mm
vnitřní závit	M8
výška podpěry	20 mm
materiál příchýtky	FeZn
materiál podpěry	odlitek Zn
vrut	5 x 50 mm
hmoždinka	Ø 8 x 40 mm
norma	ČSN EN 62561-4
hmotnost	76 g
balení	50 ks

Podpěra vedení s příchýtkou pro vedení s izolací, s vnitřním závitem



kat. č.	275 113
Ø vodiče	13 mm
vnitřní závit	M8
výška podpěry	20 mm
materiál příchýtky	FeZn
materiál podpěry	odlitek Zn
hmotnost	82 g
balení	50 ks

Podpěry vedení s příchytkou do zateplených zdí

Podpěry vedení do zatepleného zdiva s příchytkou se 2 šrouby M6, hmoždinkou a vrutem. Podpěra kryje vyvrtané upevňovací otvory.

kat. č.	273 740	273 741	273 742
zateplení	cca 60 mm	cca 110 mm	cca 130 mm
vrtaná hloubka	cca 150 mm	cca 190 mm	cca 250 mm
Ø vodiče	7 - 10 mm	7 - 10 mm	7 - 10 mm
materiál držáku	odlitek Zn	odlitek Zn	odlitek Zn
materiál příchytky	FeZn	FeZn	FeZn
výška podpěry	20 mm	20 mm	20 mm
vrut/hmoždinka	TX40 7 x 140 mm	TX40 7 x 140 mm	TX40 7 x 140 mm
norma	ČSN EN 62561-4	ČSN EN 62561-4	ČSN EN 62561-4
hmotnost	111 g	123 g	150 g
balení	50 ks	50 ks	50 ks



Podpěra/držák tyče DEHNhold

DEHNhold slouží k upevnění jímací nebo zaváděcí tyče/vývodu uzemnění Ø 16 mm. Použitelné se všemi materiály.

Držák tyče DEHNhold s vnitřním závitem M8

kat. č.	274 116
materiál držáku	nerez
Ø tyče	16 mm
výška uložení tyče	20 mm
vnitřní závit	M8
hmotnost	37 g
balení	50 ks



Podpěra tyče DEHNhold s vnitřním závitem M8, s podložkou včetně vrutu s hmoždinkou

S vnitřním závitem.

kat. č.	274 260
materiál držáku	nerez
Ø tyče	16 mm
výška uložení tyče	20 mm
vnitřní závit	M8
vrut	5 x 50 mm
hmoždinka	Ø 8 x 40 mm
hmotnost	48 g
balení	50 ks



Podpěra/držák tyče s příchytou

Podpěra/držák slouží k upevnění jímací nebo zaváděcí tyče/vývodu uzemnění Ø 16 mm. Podpěry kryjí vyvrtané upevňovací otvory.

Držák tyče s příchytou, s vnitřním závitem



kat. č.	275 116
Ø tyče	16 mm
vnitřní závit	M8
výška podpěry	20 mm
materiál příchytky	FeZn
materiál podpěry	odlitek Zn
hmotnost	96 g
balení	50 ks

Podpěra tyče s příchytou, s vnitřním závitem a s vrutem s hmoždinkou



kat. č.	275 260
Ø tyče	16 mm
vnitřní závit	M8
výška podpěry	20 mm
materiál příchytky	FeZn
materiál podpěry	odlitek Zn
vrut	5 x 50 mm
hmoždinka	Ø 8 x 40 mm
hmotnost	100 g
balení	50 ks

Podpěra/držák tyče s příchytou a kolíkem

Držák jímací tyče nebo zaváděcí tyče/vývodu uzemnění s příchytou se 2 šrouby M6 a s pevným čtyřhranným hrotem.

Podpěra/držák tyče s příchytou a pevným čtyřhranným kolíkem



kat. č.	260 106
materiál příchytky	FeZn
materiál podpěry	FeZn
Ø tyče	16 mm
upevnění	čtyřhranný profil s hrotem 100 mm
hmotnost	112 g
balení	50 ks

Podpěra/držák tyče s příchytou do zateplených zdí

Podpěra/držák jímacích nebo zaváděcích tyčí, s příchytou se 2 šrouby M6 a s vrutem s hmoždinkou do zatepleného zdiva.



kat. č.	273 731
zateplení	cca 110 mm
vrtaná hloubka	cca 190 mm
materiál příchytky	FeZn
materiál podpěry	odlitek Zn
výška podpěry	20 mm
Ø tyče	16 mm
vrut/hmoždinka	7 (TX40) 7 x 180 mm
hmotnost	146 g
balení	50 ks

Podpěra tyče DEHNfix®

Podpěra pro pevné uložení tyčí Ø 16 mm do zdiva.
Zatloukáací hmoždinka s vrutem, podpěra na stěnu a držák tvoří jeden celek.

kat. č.	252 000
materiál příchytky	FeZn
materiál podpěry	plast
barva podpěry	šedá ●
výška podpěry	42 mm
Ø tyče	16 mm
délka zatloukáací hmoždinky/vrutu	100/60 mm
Ø otvoru pro hmoždinku	8 mm
délka hmoždinky	60 mm
hmotnost	45 g
balení	50 ks



Držák tyče se sponou

Držák tyče do zdiva se sponou a stahovacím šroubem M6 pro pevné uložení tyče Ø 13 - 16 mm.

kat. č.	275 019
otvor	6,5 mm
materiál	nerez
výška držáku	28 mm
Ø tyče	13 - 16 mm
hmotnost	31 g
balení	50 ks



Podpěry/držáky páskových vedení DEHNhold

Slouží pro pevné uložení páskových vodičů šířky 30 mm příchytkou se 2 šrouby.
Použitelné se všemi materiály.

Držák páskových vedení DEHNhold s vnitřním závitem

kat. č.	274 030
materiál držáku	nerez
rozměry pásku	30 x 3,5 mm
Ø vodiče	6 - 10 mm
výška podpěry	20 mm
vnitřní závit	M8
norma	ČSN EN 62561-4
hmotnost	34 g
balení	50 ks



Podpěra páskových vedení DEHNhold s vnitřním závitem a s podložkou včetně vrutu s hmoždinkou

kat. č.	274 230
materiál držáku	nerez
rozměry pásku	30 x 3,5 mm
Ø vodiče	6 - 10 mm
výška podpěry	20 mm
vnitřní závit	M8
vrut	⌀ 5 x 50 mm
hmoždinka	Ø 8 x 40 mm
norma	ČSN EN 62561-4
hmotnost	45 g
balení	50 ks



Podpěry/držáky páskových vedení s příchýtkou - ploché provedení

Kompletně složené podpěry/držáky páskového vedení v plochém provedení s příchýtkou se 2 šrouby M6.

Ploché držáky páskových vedení s vnitřním závitem a příchýtkou

kat. č.	284 030	284 040
výška držáku	10 mm	10 mm
rozměry vodiče	30 x 3,5 mm	40 x 4 - 5 mm
materiál držáku	FeZn	FeZn
materiál spodního dílu	FeZn	FeZn
šířka	58 mm	70 mm
norma	ČSN EN 62561-4	ČSN EN 62561-4
hmotnost	54 g	65 g
balení	100 ks	100 ks



Ploché podpěry páskových vedení s vnitřním závitem, příchýtkou a s vrutem

kat. č.	286 030	286 139
výška držáku	10 mm	10 mm
rozměry vodiče	30 x 3,5 mm	30 x 3,5 mm
materiál držáku	FeZn	nerez
materiál spodního dílu	FeZn	nerez
vrut	5 x 50 mm	5 x 50 mm
šířka	58 mm	58 mm
norma	ČSN EN 62561-4	ČSN EN 62561-4
hmotnost	60 g	45 g
balení	50 ks	50 ks



Podpěry páskových vedení s příchýtkou

Kompaktní podpěry s vnitřním závitem a příchýtkou pro pevné uložení páskových vodičů šířky 30 mm, se 2 šrouby M6.

Podpěra páskových vedení s vnitřním závitem a příchýtkou

kat. č.	275 030
rozměry pásku	30 x 3,5 mm
vnitřní závit	M8
výška podpěry	20 mm
materiál příchýtky	FeZn
materiál spodního dílu	odlitek Zn
norma	ČSN EN 62561-4
hmotnost	87 g
balení	50 ks



Podpěra páskových vedení s vnitřním závitem a příchýtkou včetně vrutu s hmoždinkou

kat. č.	275 230
rozměry pásku	30 x 3,5 mm
vnitřní závit	M8
výška podpěry	20 mm
materiál příchýtky	FeZn
materiál spodního dílu	odlitek Zn
vrut	5 x 50 mm
hmoždinka	Ø 8 x 40 mm
norma	ČSN EN 62561-4
hmotnost	94 g
balení	50 ks



Podpěry vedení na zed' s přitlačným šroubem

Montáž na zed'.

Masivní konstrukce s přitlačným šroubem pro montáž páskových a kruhových vedení na zed'.

Podpěry vedení na zed' s přitlačným šroubem M8, s odstupem od zdi 11 mm

kat. č.	277 230	277 237	277 239
materiál podpěry	FeZn	Cu	nerez
otvory pro upevnění	Ø 13 a 7 x 20 mm	Ø 13 a 7 x 20 mm	Ø 13 a 7 x 20 mm
šířka šterbiny	12 mm	12 mm	12 mm
materiál šroubu	nerez	nerez	nerez
norma	ČSN EN 62561-4	ČSN EN 62561-4	ČSN EN 62561-4
hmotnost	120 g	126 g	117 g
balení	25 ks	25 ks	25 ks



Podpěra vedení na zed' s přitlačným šroubem M8, s odstupem od zdi 15 mm

kat. č.	277 240
materiál podpěry	FeZn
otvor pro upevnění	7 x 15 mm
šířka šterbiny	12 mm
materiál šroubu	nerez
norma	ČSN EN 62561-4
hmotnost	167 g
balení	25 ks



Skoby

Skoba k uchycení páskových vedení na dřevěných sloupech a konstrukcích. Pevné/volné uložení vodiče.

kat. č.	538 030
materiál	FeZn
šířka pásku	30 mm
uložení vodiče	pevné/volné
hmotnost	19 g
balení	300 ks



Hmoždinky do desek z tvrzené pěnové hmoty

Hmoždinky do desek z tvrzené pěnové hmoty slouží k uchycení podpěr vedení pro dráty, pásky a tyče do zateplovacího systému.

Aplikace pomocí nástavce TX40.

Přípevnění podpěr pomocí vrutů do dřeva Ø 4,5 mm.

Tyto hmoždinky jsou určeny pro uchycení podpěr vedení pouze v tom případě, že vedení není namáháno jinými, např. tažnými silami.



Krátká hmoždinka

kat. č.	200 600
materiál	PA
tloušťka zateplení	60 mm
hloubka ukotvení	50 mm
hmotnost	4 g
balení	50 ks



Dlouhá hmoždinka

kat. č.	200 601
materiál	PA
tloušťka zateplení	100 mm
hloubka ukotvení	85 mm
hmotnost	7 g
balení	50 ks



Vruty se závitovou hlavou

Vruty k uchycení držáků tyčí a podpěr vedení s vnitřním závitem M8.



kat. č.	528 850	528 870
materiál	FeZn	FeZn
závit	M8	M8
celková délka	53 mm	73 mm
délka závitů vrutu	32 mm	42 mm
hmotnost	15 g	22 g
balení	100 ks	100 ks

Svorky k tyčím

Svorky k připojení vodiče k jímací tyči, zaváděcí tyči nebo k vývodu uzemnění. Podélné připojení vedení je vhodné pro všechny materiály.



kat. č.	380 020	380 029
materiál šroubu/svorky	FeZn	nerez
Ø vodiče/tyče	8 - 10/16 mm	8 - 10/16 mm
hmotnost	86 g	70 g
balení	50 ks	50 ks

Zkušební svorky/objímky

Zkušební svorky spojují svody se zaváděcími tyčemi/vývody uzemnění.



Objímky otevřené

kat. č.	450 000	450 007
materiál objímky	odlitek Zn	červený bronz
rozsah svorky	7 - 10/16 mm	7 - 10/16 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	122 g	133 g
balení	50 ks	50 ks

Objímka otevřená




kat. č.	450 001
materiál objímky	Al
rozsah svorky	8 - 10/16 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	62 g
balení	50 ks

Objímka uzavřená



kat. č.	450 011
materiál objímky	odlitek Zn
rozsah svorky	7 - 10/16 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	134 g
balení	50 ks

Objímka otevřená



kat. č.	450 101
materiál objímky	Al
rozsah svorky	8 - 10/8 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	44 g
balení	50 ks

Zkušební svorky UNI

Svorky UNI slouží pro spojení svodu a vývodu uzemnění ve všech provedeních a z různých materiálů.

Svorky UNI se středovou destičkou pro spojení dvou kruhových vodičů

kat. č.	459 129	459 127
materiál	nerez	Cu
rozsah svorky	8 - 10/8 - 10 mm	8 - 10/8 - 10 mm
rozteč šroubů	40 mm	40 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	120 g	152 g
balení	50 ks	50 ks



Svorka UNI dvojkovová se středovou destičkou pro spojení dvou kruhových vodičů Cu a FeZn/nerez (V4A)

kat. č.	460 517
materiál	Cu/FeZn
rozsah svorky	8 - 10/8 - 10 mm
rozteč šroubů	40 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	105 g
balení	50 ks



Svorka UNI se středovou destičkou pro spojení kruhového a páskového vodiče

kat. č.	459 139
materiál	nerez
rozsah svorky	8 - 10/30 mm
rozteč šroubů	40 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	122 g
balení	50 ks



Svorka UNI dvojkovová se středovou destičkou pro spojení vodiče Cu a páskového vodiče FeZn/nerez (V4A)

kat. č.	460 557
materiál	Cu/FeZn
rozsah svorky	8 - 10/30 mm
rozteč šroubů	40 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	80 g
balení	50 ks



Svorka UNI se středovou destičkou pro spojení kruhového vodiče a zaváděcí tyče/vývodu uzemnění

kat. č.	459 119
materiál	nerez
rozsah svorky	8 - 10/16 mm
rozteč šroubů	40 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	124 g
balení	50 ks



Svorka UNI dvojkovová se střed. destičkou pro spojení vodiče Cu a zaváděcí tyče/vývodu uzemnění FeZn/nerez

kat. č.	460 507
materiál	Cu/FeZn
rozsah svorky	8 - 10/16 mm
rozteč šroubů	40 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	126 g
balení	50 ks



Úzká svorka UNI se středovou destičkou pro spojení dvou kruhových vodičů

kat. č.	459 003
materiál	FeZn
rozsah svorky	7 - 10/7 - 10 mm
rozteč šroubů	30 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	126 g
balení	50 ks





Úzká svorka UNI se středovou destičkou pro spojení kruhového vodiče a zaváděcí tyče/vývodu uzemnění

kat. č.	459 000
materiál	FeZn
rozsah svorky	7 - 10/16 mm
rozteč šroubů	30 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	127 g
balení	50 ks

Svorka UNI se středovou destičkou pro spojení páskového vodiče a zaváděcí tyče/vývodu uzemnění

kat. č.	459 159
materiál	nerez
rozsah svorky	16/30 mm
rozteč šroubů	40 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	122 g
balení	50 ks



Svorky UNI bez středové destičky pro spojení dvou kruhových vodičů

kat. č.	459 029	459 020
materiál	nerez	FeZn
rozsah svorky	8 - 10/8 - 10 mm	8 - 10/8 - 10 mm
rozteč šroubů	40 mm	40 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	87 g	103 g
balení	50 ks	50 ks



Svorky UNI bez středové destičky pro spojení kruhového a páskového vodiče

kat. č.	459 039	459 030
materiál	nerez	FeZn
rozsah svorky	8 - 10/30 mm	8 - 10/30 mm
rozteč šroubů	40 mm	40 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	88 g	101 g
balení	50 ks	50 ks



Svorky UNI bez středové destičky pro spojení kruhového vodiče a zaváděcí tyče/vývodu uzemnění

kat. č.	459 019	459 010
materiál	nerez	FeZn
rozsah svorky	8 - 10/16 mm	8 - 10/16 mm
rozteč šroubů	40 mm	40 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	87 g	110 g
balení	50 ks	50 ks



Zkušební svorka ES

Svorka ES slouží pro spojení svodu a přívodu uzemnění ze dvou kruhových vodičů.



kat. č.	463 010
materiál	odlitek Zn
rozsah svorky	8/10 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	138 g
balení	50 ks

Zkušební svorka Ö-Norm

Svorka Ö-Norm slouží pro spojení dvou kruhových vodičů.

kat. č.	460 213
materiál	odlitek Zn
rozsah svorky	7 - 10/7 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	166 g
balení	50 ks




Rozpojovací zkušební svorky

Dvou- nebo třídílné svorky se závitem ve spodním dílu.

Rozpojovací svorky dvoudílné bez středové destičky, pro spojení kruhového a páskového vodiče

kat. č.	454 100	454 107
materiál svorky	FeZn	Cu
rozsah svorky	7 - 10/30 - 40 mm	7 - 10/30 - 40 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	177 g	198 g
balení	25 ks	25 ks



Rozpojovací svorka třídílná se středovou destičkou, pro spojení kruhového a páskového vodiče

kat. č.	454 000
materiál svorky	FeZn
rozsah svorky	5 - 10/30 - 40 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	261 g
balení	25 ks



Rozpojovací svorka dvoudílná bez středové destičky, pro spojení páskových vodičů

kat. č.	455 000
materiál svorky	odlitek Zn
rozsah svorky	30/30 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	250 g
balení	25 ks



Zkušební svorka dvojkovová s odkapávací příčkou

Zkušební svorka se svorkou KS a příchytka pro spojení kruhového vodiče Cu a páskového vodiče FeZn/nerez (V4A).

kat. č.	460 147
materiál	Cu/FeZn
rozsah svorky	6 - 10/30 - 40 mm
příčka	plast šedý
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	340 g
balení	10 ks



Zkušební svorka FIX

Zkušební svorka s příchýtkami a izolační destičkou se spojkou pro spojení kruhového a páskového vodiče.



kat. č.	453 100
materiál	FeZn
rozsah svorky	8 - 10/30 - 40 mm
izolační destička	plast šedý ●
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	333 g
balení	10 ks

Pozn.: Provedení pro spojení kruhových vodičů Ø 8 - 10 mm dodáváme na vyžádání.



Chodníkové revizní krabice UF

Chodníkové krabice se zkušební svorkou slouží pro spojení svodu a uzemnění v různých provedeních v úrovni podlahy, chodníku nebo země.

Litínové provedení – s vestavěnou zkušební svorkou

Provedení beze dna se zkušební svorkou a zakončením pro svodové a uzemňovací vedení.



kat. č.	549 001
materiál	litina
barva	černá (barvená) ●
rozměry	300 x 220 x 120 mm
rozsah svorky	7 - 10/30 - 40 mm
norma	ČSN EN 62561-5
max. přípustné zatížení	40 kN
hmotnost	6,9 kg
balení	1 ks

Litínové provedení – bez zkušební svorky

Provedení beze dna a bez zkušební svorky.



kat. č.	549 000
materiál	litina
barva	černá (barvená) ●
rozměry	300 x 220 x 120 mm
norma	ČSN EN 62561-5
max. přípustné zatížení	40 kN
hmotnost	6,5 kg
balení	1 ks

Plastová chodníková krabice se zkušební svorkou

Provedení beze dna se zkušební svorkou a zakončením pro svodové a uzemňovací vedení.



kat. č.	549 050
materiál	plast
barva	šedá ●
rozměry	197 x 197 x 204 mm
rozsah svorky	7 - 10/30 - 40 mm
norma	ČSN EN 62561-5
max. přípustné zatížení	15 kN
hmotnost	1,9 kg
balení	1 ks

Plastová chodníková krabice bez zkušební svorky

Provedení beze dna a bez zkušební svorky.



kat. č.	549 051
materiál	plast
barva	šedá ●
rozměry	197 x 197 x 204 mm
norma	ČSN EN 62561-5
max. přípustné zatížení	15 kN
hmotnost	1,38 kg
balení	1 ks

Uzemňovací přívody, podpěry vedení, krabice se zkušební svorkou

Nerezová chodníková krabice se zkušební svorkou

Provedení beze dna se zkušební svorkou a zakončením pro svodové a uzemňovací vedení.

kat. č.	549 090
materiál	nerez
barva	200 x 200 x 105 mm
rozsah svorky	7 - 10/30 - 40 mm
norma	ČSN EN 62561-5
max. přípustné zatížení	40 kN
hmotnost	3,58 kg
balení	1 ks



Nerezová chodníková krabice bez zkušební svorky

Provedení beze dna a bez zkušební svorky.

kat. č.	549 091
materiál	nerez
barva	200 x 200 x 105 mm
norma	ČSN EN 62561-5
max. přípustné zatížení	40 kN
hmotnost	3 kg
balení	1 ks



Revizní krabice do zdiva UP

Instalační krabice s označovacím krytem je přizpůsobena k montáži do železobetonových zdí a do stěn pod omítku. Krabice do zdiva se zkušební svorkou slouží pro spojení svodu a uzemnění na úrovni stěn.



Plastová krabice UP se zkušební svorkou a s pevnými přívody

Vodič Ø 8 mm a vodič Ø 10 mm, délka vodičů cca. 200 mm (izolované).

kat. č.	476 010
materiál krabice	plast
rozměry krabice	140 x 140 x 68 mm
materiál krytu	nerez
rozměry krytu	160 x 160 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	797 g
balení	1 ks



Plastová krabice UP se zkušební svorkou a s pohyblivými přívody

Vodiče Cu (16 mm²) s kabelovými oky Cu/Sn (otvor 10,5 mm).

kat. č.	476 016
materiál krabice	plast
rozměry krabice	140 x 140 x 68 mm
materiál krytu	nerez
rozměry krytu	160 x 160 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	559 g
balení	1 ks





Revizní krabice pro zateplovací systémy

Speciálně vyvinuté pro vestavbu do zateplovacích systémů.

Profesionální montáž s odolností proti silnému dešti je zajištěna konstrukcí revizní krabice a její vestavbou (adhezni povrch pro nalepení těsnicí pásky), a zároveň nerezovým víkem s těsněním.

Krabice se zkušební svorkou a podestou

Pro tloušťku zateplení 140 až 320 mm.



kat. č.	476 055
materiál krabice	PC/ABS
rozměry krabice	185 x 145 mm
materiál krytu	nerez
materiál podesty	PP
rozměry podesty	120 x 120 x 200 mm
rozsah montáže	90 - 320 mm
hmotnost	1,02 kg
balení	1 ks

Krabice se zkušební svorkou

Pro tloušťku zateplení 90 až 140 mm



kat. č.	476 050
materiál krabice	PC/ABS
rozměry krabice	185 x 145 mm
materiál krytu	nerez
rozsah montáže	90 - 140 mm
hmotnost	0,87 kg
balení	1 ks

Podesta

Pro použití v kombinaci s krabicí.



kat. č.	476 053
materiál podesty	PP
rozměry podesty	120 x 120 x 200 mm
hmotnost	148 g
balení	1 ks

Revizní dvířka

Dvířka pro zapuštěné rozvodnice s instalovanými zkušebními svorkami.

Revizní dvířka z korozivzdorné oceli

Dvířka s rámem pro přišroubování na konstrukce (otvory Ø 10 mm). Snímatelná dvířka s čtyřhranným klíčem.



kat. č.	476 020
materiál	nerez
rozměry skříňky	200 x 140 mm
rozměry obložení	290 x 230 mm
hmotnost	800 g
balení	1 ks

Revizní dvířka z pozinkované oceli

Dvířka s rámem k zazdění (chapadla o délce 60 mm mají rozestup 100 mm). Snímatelná dvířka se západkou.



kat. č.	476 100
materiál	FeZn
rozměry skříňky	205 x 155 mm
rozměry obložení	230 x 180 mm
hmotnost	460 g
balení	10 ks

Revizní dvířka z pozinkované oceli

Dvířka s rámem k zazdění (chapadla o délce 60 mm mají rozestup 100 mm). Snímatelná dvířka s čtyřhranným klíčem.



kat. č.	476 001
materiál	FeZn
rozměry skříňky	205 x 155 mm
rozměry obložení	230 x 180 mm
hmotnost	468 g
balení	10 ks

Číselné štítky

Označení zkušebních svorek a kontrolních míst.

S vyraženým číslem, pro kruhové nebo páskové vodiče

Zadáním posledního dvojčíslí katalogového čísla bude definováno číslo na štítku.

Například: číslo 5 kat. č. 481 005

kat. č.	481 0xx
materiál	Al
rozměry vodičů	7 - 10/30 mm
hmotnost	
balení	1 ks



S vyraženým číslem, pro zaváděcí tyče

Zadáním posledního dvojčíslí katalogového čísla bude definováno číslo na štítku.

Například: číslo 12 kat. č. 482 012

kat. č.	482 0xx
materiál	Al
Ø tyče	16 mm
hmotnost	
balení	1 ks



Štítek bez čísla

Provedení pro kruhové nebo páskové vodiče.

kat. č.	480 003
materiál	Al
rozměry vodičů	7 - 10/30 mm
hmotnost	24 g
balení	50 ks



Štítek bez čísla

Provedení pro zaváděcí tyče/vývody uzemnění.

kat. č.	480 004
materiál	Al
Ø tyče	16 mm
hmotnost	26 g
balení	50 ks



Štítek s plaketou VDB

Označení zkušebních svorek a měřících míst.

Štítek s plaketou VDB

kat. č.	480 113
materiál	nerez
rozměry vodičů	7 - 10/30 mm
rozměry	84 x 58 x 1 mm
hmotnost	61 g
balení	50 ks



Příchytka na dva šrouby

Příchytka se dvěma otvory se závitem M6 k uchycení výstražných tabulek nebo číselných štítků.

kat. č.	480 291
materiál	Al
rozměry vodičů	7 - 10 mm
hmotnost	9 g
balení	100 ks



Výstražná tabulka



Výstražná tabulka

Tabulka upozorňující na nebezpečí vzniku dotykového a krokového napětí na svodu při bouři v souladu s ČSN EN 62305-3:
„POZOR! Při bouři je zakázáno zdržovat se u svodu do vzdálenosti 3 metrů!“

Přední strana: německy

Zadní strana: anglicky

kat. č.	480 699
materiál	AI
rozměry	297 x 210 x 0,7 mm
upevňovací otvory	[4x] Ø 6,5 mm
hmotnost	12 g
balení	1 ks