

**DEHNGuard® SE H LI ... FM**

- Svodič přepětí s širokým využitím složený ze základního dílu a ochranného modulu.
- Unikátní třístupňový optický ukazatel životnosti "zelená – žlutá – červená" spojený s možností dálkové signalizace.
- Včasná výstraha <ŽLUTÁ> upozorňující na výměnu ochranného modulu při hrozícím přetížení svodiče --> systém včasné výstrahy.
- Až do výměny modulu nejsou sníženy jmenovité hodnoty svodiče, proto je vhodný pro použití v systému Condition Monitoring-System.
- Schopnost svádět vysoké impulzní proudy $I_{\max}$ až 65 kA (8/20 μ s).
- Nový vzhled (šířka 1,5 modulu) pro napětí 275 V a 1000 V AC.

viz strana 28

**DEHNGuard® SE DC ... (FM)**

- Jednopolový svodič přepětí s širokým využitím složený ze základního dílu a ochranného modulu.
- Konstrukce svodiče přepětí je navržena speciálně pro využití v obvodech stejnosměrných proudů, šířka 1,5 modulu.
- Výkonné DC odpojovací zařízení DCD pro zabránění vzniku požáru v DC obvodech.
- Při dodržení technických dat vymezených montážním návodem je možno svodič přepětí použít bez předjistištění.

viz strana 29

**DEHNGuard® M PV2 SCI 1000 (FM)**

- Kompletně zapojená dvoudílná jednotka pro fotovoltaické aplikace složená ze základního dílu a ochranného modulu pro ochranu dvou vstupů.
- Kombinované odpojovací a zkratovací zařízení se zajištěným odpojením ochranného modulu chrání před nebezpečím požáru, který by mohl vzniknout z oblouku v DC obvodech (patent SCI).
- Integrovaná stejnosměrná pojistka zabraňuje „vytáhnutí“ oblouku při výměně ochranného modulu.
- Prostorově úsporné provedení pro dva vstupy.

viz strana 30

**DEHNGap Maxi 1 255 (FM)**


- Schopnost svádět bleskové proudy až 100 kA (10/350 μ s).
- Svodič „součtových“ bleskových proudů speciálně určený pro zapojení svodičů „3+1“ nebo „1+1“ společně se svodičem DEHNvenCI v sítích TT mezi vodiče N a PE.
- Technologie klouzavého jiskřiště.
- Nízká ochranná úroveň $\leq 1,5$ kV.

viz strana 21

**DEHNGuard® PCB ... I ... FM**

- Jednopolová patice se zvýšenou vzdušnou a povrchovou vzdáleností mezi výkonovými kontakty a kontakty FM.
- Umožňuje začlenění svodičů typu 2 přímo na přístrojové desky zařízení pro ochranu před přepětím.
- Jednoduchá instalace umožňující všechny varianty zapojení svodičů.
- Bezchybná výměna ochranných modulů je zajištěna kódovacím systémem na patici a modulu.

viz strana 34

**Uzemňovací dvou- / tří- / čtyřpólová propojka**

- Propojky pro společné uzemnění svodičů přepětí v pouzdrech o šířce 1,5 jednotky.
- Umožňují kompaktní propojení svodičů přepětí navzájem nebo s ostatními přístroji.

viz strana 49

**DEHNpatch Class D**

- Svodič přepětí pro síť Ethernet.
- Použití pro rozvody strukturované kabeláže Class D do 100 MHz.
- Power over Ethernet (PoE+ podle IEEE 802.3at).
- Vhodný pro dodatečné vybavení s ochranou všech žil.

viz strana 83

**Univerzální držák instalačních lišt 482,6 mm (19")**

- Držák pro instalaci do skříní pro 19" technologie (výška 3 jednotky) nebo pro montáž na stěnu.
- Možnost instalace vodorovně nebo svisle.

viz strana 83

**DEHNbox TC 180**

- Kompaktní kombinovaný svodič přepětí umístěný v plastové skřínce pro povrchovou montáž.
- Výkonný svodič přepětí pro telekomunikační techniku.
- Určený pro montáž na stěnu, stupeň krytí IP 65.

viz strana 88