


DEHNpanel

Modul signalizace stavu svodičů přepětí v rozváděči. DEHNpanel se instaluje do dveří rozváděče.


DPAN L

- Jednoduchá montáž.
- Instalace do dveří rozváděče.
- Nízká spotřeba.

typ	DPAN L
kat. č.	910 200
napájení	2x baterie 1,5 V, velikost AA
rozměry	96 x 48 x 75 mm
stupeň krytí (přední panel/zadní část)	IP 40/IP 20
hmotnost	140 g


Příslušenství do rozváděčů DK
Propojovací svorka DK 25

Svorka DK 25 umožňuje vytvořit nezbytná propojení svodičů bleskových proudů a svodičů přepětí v nejrůznějších úrovních a kombinacích v rámci opatření EMC. Přizpůsobena je k montáži na lištu TS 35.

typ	DK 25
kat. č.	952 699
max. příp. trvalé napětí AC/DC (U_N)	500 V
jmen. proud AC (I_L)	100 A
zatížitelnost bleskovým proudem (10/350)	100 kA
jmenovité izolační napětí (U_i)	630 V


Příslušenství do rozváděčů STAK
Připojovací svorka s kolíkem STAK 25

Svorka STAK 25 s kolíkem umožňuje vytvořit průchozí (smyčkováná) propojení svodičů bleskových proudů a svodičů přepětí, která budou vyhovovat požadavkům na EMC.

typ	STAK 25
kat. č.	952 589
max. příp. trvalé napětí AC/DC (U_N)	600 V
jmen. proud AC (I_L)	100 A
zatížitelnost bleskovým proudem (10/350)	25 kA
max. impulz. proud (8/20 μ s)	50 kA
určeno pro	DEHNGuard S, DEHNGuard M, DEHNGap C S, DEHNshield, propojovací svorka DK 25


Připojovací svorka s kolíkem STAK 2X16

Svorka STAK 2X16 s kolíkem umožňuje vytvořit průchozí (smyčkováná) propojení svodičů bleskových proudů a svodičů přepětí, která budou vyhovovat požadavkům na EMC.

typ	STAK 2X16
kat. č.	900 589
průřez připojených vodičů	2x 1,5 mm ² - 2x 16 mm ²
zatížitelnost bleskovým proudem (10/350)	25 kA



Rozvodnice

Plastové rozvodnice jsou určeny k instalaci přepětových ochran.

- Stupeň krytí IP 54 nebo IP 55.
- Průhledná dvířka.
- Barva šedá.

IGA 10 V2 IP54

Plastová rozvodnice pro max. 7 modulů. Membránové objímky pro 11 kabelů Ø = 5 - 30 mm. 3 průchodky M20. Rozvodnice je přizpůsobená pro smyčkování okruhů.



typ	IGA 10 V2 IP54
kat. č.	902 315
počet přívodů	4x pro kabel Ø 5 - 7 mm; 3x pro kabel Ø 7 - 10 mm; 2x pro kabel Ø 10 - 14 mm resp. Ø 15 - 30 mm; 3x pro kabel Ø 8 - 13 mm
počet modulů	10
rozměry (Š x V x H)	200 x 300 x 132 mm
možnost zaplombování	ano
stupeň krytí	IP 54
hmotnost	1,83 kg

IGA 7 IP54

Plastová rozvodnice pro max. 7 modulů. Membránové objímky pro 2 kabely Ø = 1 - 25 mm. 3 průchodky M20. Rozvodnice je přizpůsobená pro smyčkování okruhů.



typ	IGA 7 IP54
kat. č.	902 314
počet přívodů	2x pro kabel Ø 1 - 25 mm; 3x pro kabel Ø 8 - 13 mm
počet modulů	7
rozměry (Š x V x H)	175 x 250 x 100 mm
možnost zaplombování	ano
stupeň krytí	IP 54
hmotnost	786 g

IGA 6 IP54

Plastová rozvodnice pro max. 6 zapouzdřených svodičů.



typ	IGA 6 IP54
kat. č.	902 485
počet průchodkových vstupů	4x M20; 2x M25/32; 1x M32/40 (vždy nahoře a dole)
počet kabelových vstupů	2x pro kabel Ø 8 - 23 mm (M32)
počet modulů	6
rozměry (Š x V x H)	165 x 255 x 115 mm
možnost zaplombování	ano
provedení čelního krytu	průhledný
stupeň krytí	IP 54
hmotnost	663 g

IGA 12 IP54

Plastová rozvodnice pro max. 12 zapouzdřených svodičů. Membránové objímky. Rozvodnice je přizpůsobená pro smyčkování okruhů.



typ	IGA 12 IP54
kat. č.	902 471
počet přívodů	8x pro kabel Ø 7 - 12 mm; 8x pro kabel Ø 7 - 14 mm; 4x pro kabel Ø 12 - 20 mm; 1x pro kabel Ø 16,5 - 29 mm (vždy nahoře a dole)
počet modulů	12
rozměry (Š x V x H)	295 x 333 x 129 mm
stupeň krytí	IP 54
hmotnost	1,92 kg

IGA 12 IP65

Plastová rozvodnice pro max. 12 zapouzdřených svodičů. Membránové objímky. Rozvodnice je přizpůsobená pro smyčkování okruhů.



typ	IGA 12 IP65
kat. č.	902 316
počet přívodů	8x pro kabel Ø 7 - 12 mm; 8x pro kabel Ø 7 - 14 mm; 4x pro kabel Ø 12 - 20 mm; 1x pro kabel Ø 16,5 - 29 mm (vždy nahoře a dole)
počet modulů	12
rozměry (Š x V x H)	295 x 333 x 129 mm
stupeň krytí	IP 65
hmotnost	1,92 kg

IGA 24 IP54


Plastová rozvodnice pro 2x 12 modulů. Rozvodnice je určena pro zapouzdřené svodiče. Membránové objímky. Rozvodnice je přizpůsobena pro smyčkování okruhů.

typ	IGA 24 IP54
kat. č.	902 472
počet přívodů	8x pro kabel Ø 7 - 12 mm; 8x pro kabel Ø 7 - 14 mm; 4x pro kabel Ø 12 - 20 mm; 1x pro kabel Ø 16,5 - 29 mm (vždy nahoře a dole)
počet modulů	24
rozměry (Š x V x H)	295 x 458 x 129 mm
stupeň krytí	IP 54
hmotnost	2,56 kg


Příslušenství k rozvodnicím
Plombovací přípravek

Rozvodnice IGA 12 a IGA 24 jsou upraveny k dodatečnému zaplombování, dvířka lze plombovat bez speciálního přípravku.

typ IGA ...	PLOV IGA 12 24
kat. č.	902 317
hmotnost	5 g
balení	1 ks


Hřebenové propojky/modulární propojovací systém

Hřebenové propojky slouží k propojování přístrojů v rozváděči.

Propojka MVS dvoupólová, jednofázová


Propojení svorek PE/PEN 2 modulů, např. DEHNGuard S.

typ	MVS 1 2
kat. č.	900 617
max. mont. délka	2 jednotky
jmen. průřez	16 mm ²
hmotnost	9 g
balení	1 ks


Propojka MVS třípólová, jednofázová


Propojení svorek PE/PEN 3 modulů, např. DEHNGuard S.

typ	MVS 1 3
kat. č.	900 615
max. mont. délka	3 jednotky
jmen. průřez	16 mm ²
hmotnost	14 g
balení	1 ks


Propojka MVS čtyřpólová, jednofázová


Propojení svorek PE/PEN 4 modulů, např. DEHNGuard S.

typ	MVS 1 4
kat. č.	900 610
max. mont. délka	4 jednotky
jmen. průřez	16 mm ²
hmotnost	19 g
balení	1 ks


Propojka MVS šestipólová, jednofázová


Propojení svorek PE/PEN 3 modulů o šířce 2 jednotek.

typ	MVS 1 6
kat. č.	900 815
max. mont. délka	6 jednotek
jmen. průřez	16 mm ²
hmotnost	29 g
balení	1 ks



Propojka MVS sedmipólová, jendofázová


Propojení svorek PE/PEN 3 modulů o šířce 2 jednotek, např. DEHNBloc Maxi a 1 svodiče DEHNgap Maxi (3+1).



typ	MVS 1 7
kat. č.	900 848
max. mont. délka	7 jednotek
jmen. průřez	16 mm ²
hmotnost	34 g
balení	1 ks

Propojka MVS osmipólová, jednofázová


Propojení svorek PE/PEN 4 modulů o šířce 2 jednotek, např. 4x DEHNBloc Maxi.



typ	MVS 1 8
kat. č.	900 611
max. mont. délka	8 jednotek
jmen. průřez	16 mm ²
hmotnost	38 g
balení	1 ks

Propojka MVS padesátisedmipólová, jednofázová


Propojení svorek PE/PEN různých typů svodičů.



typ	MVS 1 57
kat. č.	900 612
max. mont. délka	57 jednotek
jmen. průřez	16 mm ²
hmotnost	288 g
balení	1 ks

Propojka MVS šestipólová, třífázová, šířka 6 jednotek


Propojení svorek L 3 modulů.



typ	MVS 3 6 6
kat. č.	900 595
max. mont. délka	6 jednotek
jmen. průřez	16 mm ²
hmotnost	58 g
balení	1 ks

Propojka MVS šestipólová, třífázová, šířka 8 jednotek


Propojení přístrojů s DEHNventilem M TNC.



typ	MVS 3 6 8
kat. č.	900 813
max. mont. délka	8 jednotek
jmen. průřez	16 mm ²
hmotnost	67 g
balení	1 ks

Propojka MVS šestipólová, třífázová, šířka 9 jednotek


Propojení třífázových svodičů přepětí šířky 1,5 jednotky/pól s jističem.



typ	MVS 3 6 9
kat. č.	900 839
max. mont. délka	9 jednotek
jmen. průřez	16 mm ²
hmotnost	14 g
balení	1 ks

Propojka MVS osmipólová, čtyřfázová, šířka 11 jednotek

Propojení přístrojů s DEHNventilem M TNS nebo TT.




typ	MVS 4 8 11
kat. č.	900 814
max. mont. délka	11 jednotek
jmen. průřez	16 mm ²
hmotnost	114 g
balení	1 ks

Propojka MVS padesátišestipólová, čtyřfázová, šířka 56 jednotek

Propojení různých svodičů a jednotek.

typ	MVS 4 56
kat. č.	900 614
max. mont. délka	56 jednotek
jmen. průřez	16 mm ²
hmotnost	805 g
balení	1 ks


Uzemňovací propojka EB DG dvoupólová, jednofázová

Propojka pro společné uzemnění 2 svodičů typu 1 v pouzdrech o šířce 2 jednotek, s multifunkčními připojovacími svorkami.

typ	EB 1 2 5
kat. č.	900 419
rozměry	34 x 77 x 28 mm
připojovací svorka	do 25 mm ²
hmotnost	42 g
balení	1 ks


Uzemňovací propojka EB DG třípólová, jednofázová

Propojka pro společné uzemnění 3 svodičů typu 1 v pouzdrech o šířce 2 jednotek, s multifunkčními připojovacími svorkami.

typ	EB DG 1000 1 3
kat. č.	900 411
rozměry	34 x 112 x 28 mm
připojovací svorka	do 25 mm ²
hmotnost	54 g
balení	1 ks


Uzemňovací propojka EB DG čtyřpólová, jednofázová

Propojka pro společné uzemnění 4 svodičů typu 1 v pouzdrech o šířce 2 jednotek, s multifunkčními připojovacími svorkami.

typ	EB 1 4 9
kat. č.	900 417
rozměry	34 x 148 x 28 mm
připojovací svorka	do 25 mm ²
hmotnost	66 g
balení	1 ks


Uzemňovací propojka EB pro šířku 1,5 jednotky dvoupólová, jednofázová

Propojka pro společné uzemnění 2 svodičů typu 1 v pouzdrech o šířce 1,5 jednotky, s multifunkčními připojovacími svorkami.

typ	EB 1 2 1.5
kat. č.	900 460
rozměry	34 x 60 x 28 mm
připojovací svorka	do 25 mm ²
hmotnost	
balení	1 ks


Uzemňovací propojka EB pro šířku 1,5 jednotky třípólová, jednofázová

Propojka pro společné uzemnění 3 svodičů typu 1 v pouzdrech o šířce 1,5 jednotky, s multifunkčními připojovacími svorkami.

typ	EB 1 3 1.5
kat. č.	900 418
rozměry	34 x 85 x 28 mm
připojovací svorka	do 25 mm ²
hmotnost	
balení	1 ks


Uzemňovací propojka EB pro šířku 1,5 jednotky čtyřpólová, jednofázová

Propojka pro společné uzemnění 4 svodičů typu 1 v pouzdrech o šířce 1,5 jednotky, s multifunkčními připojovacími svorkami.

typ	EB 1 4 1.5
kat. č.	900 429
rozměry	34 x 112 x 28 mm
připojovací svorka	do 25 mm ²
hmotnost	
balení	1 ks





Čítač impulzů

Přístroj na registraci počtu impulzů sváděných svodiči přepětí.

- Přístroj je schopen registrovat proudové impulzy větší než 1 kA.
- Strmost impulzů $\geq 8 \mu\text{s}$, perioda opakování $\geq 1 \text{ s}$.
- Přístroj je v provedení řadové svorky (2 jednotky) a je přizpůsoben k montáži v rozváděči na lištu TS 35.
- Na uzemňovací vodič svodiče se navlékne měřicí senzor s měřicím vedením, počet odvedených impulzů je zobrazen na displeji LCD.



P 2

Přístroj na registraci počtu impulzů sváděných svodiči přepětí.

typ	P 2
kat. č.	910 502
displej LCD	elektronické počítadlo 0 - 99
stupeň krytí	IP 20



Přístroje na kontrolu svodičů přepětí

Měřicí přístroj je určen k přezkušování modulů přepětových ochran. Měření se provádí pomocí měřicích kabelů se zkušebními hroty nebo pomocí speciálních přípravků.

PM 20

Přenosný kombinovaný přístroj určený k přezkušování modulů přepětových ochran na bázi výbojkových bleskojistik, varistorů a Zenerových diod. Součástí dodávky je i brašna s měřicími kabely se zkušebními hroty.



typ	PM 20
kat. č.	910 511
zkušební napětí	max. 1250 V DC
zkušební proud	$\leq 1 \text{ mA DC}$, konstantní

Príslušenství k PM 10/PM 20

Zkušební adaptér PA DRL

Pro připojení k měřicímu přístroji PM 10/PM 20 a zkoušce ochranných modulů.



typ	PA DRL
kat. č.	910 507
testované moduly	DEHNrapid LSA a DPL
hmotnost	924 g
balení	1 ks

Zkušební adaptér PA BXT

Pro připojení k měřicímu přístroji PM 10/PM 20 a zkoušce ochranných modulů.



typ	PA BXT
kat. č.	910 508
testované moduly	BLITZDUCTOR XT / SP / CT
hmotnost	800 g
balení	1 ks