

DEHN chrání.



DEHNprotector

Kombinované svodiče přepětí pro použití do zásuvek. Optická signalizace provoz/porucha.



DPRO 230 TV

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a anténní vstup připojeného přijímače SAT / TV / rádio před impulzním přepětím. S optickou signalizací provoz/porucha.

typ	DPRO 230 TV
kat. č.	909 305
třída svodiče/ochranný účinek	TYPE 2
konektory vstup/výstup	F konektor
balení	1 ks



DPRO 230 NT

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datový vstup připojeného telekomunikačního zařízení NT před impulzním přepětím. S optickou signalizací provoz/porucha.

typ	DPRO 230 NT
kat. č.	909 315
třída svodiče/ochranný účinek	TYPE 2 Pt
konektory vstup/výstup	zásuvka RJ 12/zásuvka RJ 12
obsazení žil	3/4
balení	1 ks



DPRO 230 ISDN

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního ISDN zařízení, telefonu, ústředny nebo modemu před impulzním přepětím. S optickou signalizací provoz/porucha.

typ	DPRO 230 ISDN
kat. č.	909 325
třída svodiče/ochranný účinek	TYPE 2 Pt
konektory vstup/výstup	stíněná zásuvka RJ 45/stíněná zásuvka RJ 45
obsazení žil	1(5)/2(4), 3/6
balení	1 ks



DPRO 230 LAN100

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy IT zařízení zapojených do sítě Ethernet a splňuje požadavky pro Channel Class D podle EN 50173 pro sítě 1000 Base-T (Gigabit Ethernet). Adaptér je vybaven kontrolním a odpojovacím zařízením a optickou signalizací provoz/porucha.

typ	DPRO 230 LAN100
kat. č.	909 326
třída svodiče/ochranný účinek	TYPE 2 Pt
konektory vstup/výstup	stíněná zásuvka RJ 45/stíněná zásuvka RJ 45
obsazení žil	1/2, 3/6, 4/5, 7/8
balení	1 ks



Svodiče pro domovní instalace

BUStector


Svorka pro sběrnice KNX/EIB s integrovaným svodičem přepětí.



BT

Svorka pro sběrnice KNX/EIB - Bus se svodičem přepětí. Chrání sběrníkové linky a vazební členy, vstupy komunikačních brán a čidla.

typ	BT 24
kat. č.	925 001
třída svodiče/ochranný účinek	TYPE 2
max. příp. trvalé napětí DC (U_c)	45 V
C2 celk. jmen. impulz. proud/žila (8/20 μ s) (I_n)	5 kA
certifikát	EIBA Nr. Z 32/1399/95
ochranná úroveň (žila-žila) při I_n C2 (U_p)	≤ 1200 V
ochranná úroveň (žila-zem) při I_n C2 (U_p)	≤ 650 V





DEHNbox

Kompaktní kombinované svodiče přepětí umístěné v plastové skřínce určené pro montáž na stěnu. Stupeň krytí je IP 65. Vstupní a výstupní vodiče jsou utěsněny pomocí membránových průchodek. Svodič je určen pro ochranu informačně-technických rozhraní. Připojení vstupních a výstupních vodičů je zajištěno pomocí pružinových svorek bez použití nářadí. Svodič přepětí je vhodný pro telekomunikační systémy, Bus - systémy, stejně jako měřicí, řídicí a regulační techniku.

DBX TC 180

Kompaktní kombinovaný svodič přepětí umístěný v plastové skřínce určené pro montáž na stěnu. Svodič přepětí chrání zejména telekomunikační přístroje, jako např. analogové telefony, linky ISDN a ADSL (je rovněž testován na VDSL2). Připojení vstupních a výstupních vodičů je zajištěno pomocí pružinových svorek bez použití nářadí, což zjednodušuje a zrychluje celou montáž. Připojené vodiče jsou zároveň zajištěny proti vytržení. Svodič je konstruován až do přenosové frekvence 250 MHz.



typ	DBX TC 180
kat. č.	922 210
třída svodiče/ochranný účinek	TYPE 1P2
provozní napětí (U_N)	180 V
jmenovitý proud při 45 °C (I_L)	0,75 A
D1 celk. zkuš. blesk. proud (10/350 μ s) (I_{imp})	5 kA
C2 celk. jmen. impulz. proud (8/20 μ s) (I_n)	15 kA
ochranná úroveň (žíla-žíla) při I_{imp} D1 (U_p)	≤ 300 V
ochranná úroveň (žíla-zem) při I_{imp} D1 (U_p)	≤ 550 V

DBX U4 KT BD S 0-180

Kompaktní kombinovaný svodič přepětí s technologií actiVsense umístěný v plastové skřínce určené pro montáž na stěnu. Chrání 2 páry žil se stejným nebo rozdílným provozním napětím symetrických rozhraní s galvanickým oddělením. Technologie actiVsense automaticky rozpozná provozní napětí a automaticky nastaví vhodnou ochrannou úroveň.



typ	DBX U4 KT BD S 0-180
kat. č.	922 400
třída svodiče/ochranný účinek	TYPE 1P1
provozní napětí (U_N)	0 - 180 V
frekvence provozního napětí (f_{UN})	0 - 400 Hz
přip. převýšení napětí signálu (U_{signal})	$\leq \pm 5$ V
jmen. proud I_L (odpovídající max. zkrat. proudu)	100 mA
D1 celk. zkuš. blesk. proud (10/350 μ s) (I_{imp})	10 kA
C2 celk. jmen. impulz. proud (8/20 μ s) (I_n)	20 kA
ochranná úroveň (žíla-žíla) při I_{imp} D1 (U_p)	$\leq U_N + 50$ V
ochr. úroveň (žíla-zem) při I_{imp} D1/C2/C3 (U_p)	≤ 550 V

DBX U2 KT BD S 0-180

Kompaktní kombinovaný svodič přepětí s technologií actiVsense umístěný v plastové skřínce určené pro montáž na stěnu. Chrání 1 pár žil se stejným nebo rozdílným provozním napětím symetrických rozhraní s galvanickým oddělením. Technologie actiVsense automaticky rozpozná provozní napětí a automaticky nastaví vhodnou ochrannou úroveň.



typ	DBX U2 KT BD S 0-180
kat. č.	922 200
třída svodiče/ochranný účinek	TYPE 1P1
provozní napětí (U_N)	0 - 180 V
frekvence provozního napětí (f_{UN})	0 - 400 Hz
přip. převýšení napětí signálu (U_{signal})	$\leq \pm 5$ V
jmen. proud I_L (odpovídající max. zkrat. proudu)	100 mA
D1 celk. zkuš. blesk. proud (10/350 μ s) (I_{imp})	9 kA
C2 celk. jmen. impulz. proud (8/20 μ s) (I_n)	20 kA
ochranná úroveň (žíla-žíla) při I_{imp} D1 (U_p)	$\leq U_N + 50$ V
ochr. úroveň (žíla-zem) při I_{imp} D1/C2/C3 (U_p)	≤ 550 V

DEHNlink



Propojovací moduly se zdírkami RJ, s integrovaným jemným svodičem přepětí, chrání koncová telekomunikační zařízení.

DLI ISDN I

Propojovací modul s integrovaným dvoustupňovým svodičem přepětí. Chrání připojená vedení ISDN S₀. Stav ochrany je signalizován zelenou LED. Součástí dodávky je připojovací kabel a montážní příslušenství.

typ	DLI ISDN I
kat. č.	929 024
třída svodiče/ochranný účinek	TYPE 2P1
max. příp. trvalé napětí DC (U_c)	7,5 V
C2 celk. jmen. impulz. proud (8/20 μ s) (I_n)	10 kA
obsazení žil	3/6, 4/5
ochranná úroveň (žila-žila) při I_n C2 (U_p)	≤ 30 V
ochranná úroveň (žila-zem) při I_n C2 (U_p)	≤ 600 V



DLI TC I

Propojovací modul s integrovaným dvoustupňovým svodičem pro analogová nebo digitální zařízení. Stav ochrany je signalizován zelenou LED. Zapojení pinů je kompatibilní s RJ 11/RJ 12. Součástí dodávky je připojovací kabel a montážní příslušenství.

typ	DLI TC 2 I
kat. č.	929 028
třída svodiče/ochranný účinek	TYPE 2P2
max. příp. trvalé napětí DC (U_c)	170 V
C2 celk. jmen. impulz. proud (8/20 μ s) (I_n)	10 kA
obsazení žil	3/6, 4/5 (3/4, 2/5 při RJ 12)
ochranná úroveň (žila-žila) při I_n C2 (U_p)	≤ 250 V
ochranná úroveň (žila-zem) při I_n C2 (U_p)	≤ 600 V



DLI TC

Propojovací modul s integrovaným dvoustupňovým svodičem přepětí. Chrání připojená analogová telekomunikační zařízení.

typ	DLI TC ECO RJ12
kat. č.	929 081
třída svodiče/ochranný účinek	TYPE 2P2
max. příp. trvalé napětí DC (U_c)	170 V
C2 celk. jmen. impulz. proud (8/20 μ s) (I_n)	5 kA
obsazení žil	3/4 (RJ 12)
ochranná úroveň (žila-žila) při I_n C2 (U_p)	≤ 480 V
ochranná úroveň (žila-zem) při I_n C2 (U_p)	≤ 600 V





DSM

Moduly se šroubovými svorkami na vstupu a svorkovnicí s nasouvacími spoji na výstupu a s integrovaným dvoustupňovým svodičem přepětí chrání koncová telekomunikační zařízení. Přizpůsobeny jsou k montáži do malých rozváděčů nebo do instalačních krabic.

DSM ISDN

Energeticky zkoordinovaný dvoustupňový svodič přepětí chrání sběrnici ISDN S_0 spolu s dodatečnou ochranou fantomového napájení. Čtyřpólová svorkovnice usnadňuje propojení chráněných vedení ISDN S_0 .



typ	DSM ISDN SK
kat. č.	924 270
třída svodiče/ochranný účinek	TYPE 2P1
max. příp. trvalé napětí DC (U_C)	7,5 V
jmen. proud (I_n)	200 mA
C2 celk. jmen. impulz. proud (8/20 μ s) (I_n)	20 kA
ochranná úroveň (žíla-žíla) při I_n C2 (U_p)	≤ 30 V
ochranná úroveň (žíla-zem) při I_n C2 (U_p)	≤ 600 V

DSM TC

Energeticky zkoordinovaný dvoustupňový svodič přepětí chrání systémové telefonní linky nebo dvoudrátová vedení ADSL, U_{k0} . Svodič přepětí je připraven pro 2 páry žil.



typ	DSM TC 2 SK
kat. č.	924 272
třída svodiče/ochranný účinek	TYPE 2P2
max. příp. trvalé napětí DC (U_C)	170 V
jmen. proud (I_n)	200 mA
C2 celk. jmen. impulz. proud (8/20 μ s) (I_n)	20 kA
ochranná úroveň (žíla-žíla) při I_n C2 (U_p)	≤ 275 V
ochranná úroveň (žíla-zem) při I_n C2 (U_p)	≤ 600 V