

DEHN chrání.®



FS


Propojovací adaptéry s konektory D-SUB se svodičem přepětí. Svodiče přepětí se připojí přímo k chráněnému zařízení. Jiné obsazení pozic PIN na vyžádání.



FS 9E PB

Devítipólová propojka s ochranným diodovým můstkem chrání rozhraní Profibus DP. PIN 6 není pro potřeby programování chráněn.


typ	FS 9E PB 6
kat. č.	924 017
třída svodiče/ochranný účinek	TYPE 4 P1
max. příp. trvalé napětí DC (U_c)	7 V
C1 jmen. imp. proud (8/20 μ s) žíla-žíla (I_n)	0,2 kA
C1 jmen. imp. proud (8/20 μ s) žíla-signál (I_n)	0,2 kA
C1 jmen. imp. proud (8/20 μ s) signál-zem (I_n)	0,4 kA
obsazení žil	žíla: 3/8, signál: 5, zem: 1, 6: nechráněný
mezní frekvence (f_G)	90 MHz
stupeň krytí	IP 40



FS 9E HS

Devítipólová propojka s ochranným diodovým můstkem chrání rozhraní V 24 s handshake.

typ	FS 9E HS 12
kat. č.	924 019
třída svodiče/ochranný účinek	TYPE 4 P1
max. příp. trvalé napětí DC (U_c)	15 V
C1 jmen. imp. proud (8/20 μ s) žíla-signál (I_n)	0,1 kA
C1 jmen. imp. proud (8/20 μ s) signál-zem (I_n)	0,1 kA
obsazení žil	žíla: 1/2/3/4/6/7/8/9, signál: 5
mezní frekvence (f_G)	10 MHz
stupeň krytí	IP 40



FS 25E HS

Dvacetipětipólová propojka s ochranným diodovým můstkem chrání rozhraní V 24 s handshake.

typ	FS 25E HS 12
kat. č.	924 018
třída svodiče/ochranný účinek	TYPE 4 P1
max. příp. trvalé napětí DC (U_c)	15 V
C1 jmen. imp. proud (8/20 μ s) žíla-signál (I_n)	0,1 kA
C1 jmen. imp. proud (8/20 μ s) signál-zem (I_n)	0,1 kA
obsazení žil	žíla: 2/3/4/5/6/8/20, signál: 7, ostatní nechráněné
mezní frekvence (f_G)	10 MHz
stupeň krytí	IP 40





USD

USD 9 V24

Zkoordinovaný svodič přepětí chrání rozhraní V 24. Konektory D-SUB 9.



typ	USD 9 V24 S B
kat. č.	924 061
třída svodiče/ochranný účinek	TYPE 2 P1
max. příp. trvalé napětí DC (U_c)	12,5 V
C1 jmen. imp. proud (8/20 μ s) žíla-zem (I_n)	2,5 kA
C1 jmen. imp. proud (8/20 μ s) signál-zem (I_n)	7,5 kA
obsazení žil	žíla: 2/3, signál: 5
sériová impedance/žíla	15 ohmů
hmotnost	141 g

USD 15 V11

Zkoordinovaný svodič přepětí chrání rozhraní RS 422, V 11 s ochrannými diodami. Konektory D-SUB 15.



typ	USD 15 V11 S B
kat. č.	924 051
třída svodiče/ochranný účinek	TYPE 2 P1
max. příp. trvalé napětí DC (U_c)	8,5 V
C1 jmen. imp. proud (8/20 μ s) žíla-zem (I_n)	2,5 kA
C1 jmen. imp. proud (8/20 μ s) signál-zem (I_n)	7,5 kA
obsazení žil	žíla: 2/9/4/11, signál: 8, zem: 1
sériová impedance/žíla	37 ohmů
hmotnost	147 g

USD 25 V24

Zkoordinovaný svodič přepětí chrání rozhraní V 24 s handshake. Konektory D-SUB 25.



typ	USD 25 V24 HS S B
kat. č.	924 046
třída svodiče/ochranný účinek	TYPE 2 P1
max. příp. trvalé napětí DC (U_c)	12,5 V
C1 jmen. imp. proud (8/20 μ s) žíla-zem (I_n)	2,5 kA
C1 jmen. imp. proud (8/20 μ s) signál-zem (I_n)	7,5 kA
obsazení žil	žíla: 2/3/4/5/6/8/20, signál: 7, zem: 1
sériová impedance/žíla	15 ohmů
hmotnost	151 g