

Svorky pro připojení stínění kabelů ke kotvicí liště

Svorky z nerezavějící oceli pro připojení stínění kabelů ke kotvicí liště.

Svorky pro připojení stínění kabelů ke kotvicí liště

Svorky z nerezavějící oceli pro připojení stínění kabelů ke kotvicí liště jsou schopny vést dílčí bleskové proudy, a proto jsou vhodné pro vyrovnání potenciálů při působení blesku. Montáž bez nutnosti přerušit stínění a bez potřeby speciálního nářadí. Přítlačná pružina kompenzuje změny způsobené tečením kabelů. Certifikát pro použití v jaderných zařízeních s protokolem o zkoušce TÜV ETL 10/PB 301/97.

Společné technické údaje:			
materiál	nerez		
typ	SAK 10 AS V4A	SAK 14 AS V4A	SAK 18 AS V4A
kat. č.	308 403	308 404	308 405
rozsah sevření	5 - 10 mm	8 - 14 mm	13 - 18 mm
přítlačná síla	21 - 27 N	30 - 76 N	34 - 73 N
balení	10 ks	10 ks	10 ks
typ	SAK 21 AS V4A	SAK 26 AS V4A	SAK 33 AS V4A
kat. č.	308 406	308 407	308 408
rozsah sevření	17 - 21 mm	19 - 26 mm	25 - 33 mm
přítlačná síla	30 - 63 N	90 - 124 N	76 - 137 N
balení	10 ks	10 ks	10 ks


Kotvicí lišta

Lišta k uchycení a uzemnění svorek pro připojení stínění kabelů SAK.

typ	AS SAK 1000 V2A
kat. č.	308 421
materiál	nerez
rozměry (Š x D x V)	29 x 1000 x 15 mm
balení	10 ks


Izolovaný úchyt

Úchyt pro izolované upevnění kotvicí lišty AS SAK 1000 s otvory se závitem M4.

typ	ST AS SAK K
kat. č.	308 425
materiál	plast
hmotnost	19 g
balení	10 ks


Připojovací svorka

Svorka pro připojení vedení potenciálového vyrovnání ke kotvicí liště.

typ	AK 16 AS SAK MS
kat. č.	308 411
průřez připojeného vodiče	16 mm ²
balení	5 ks



Svorky pro připojení stínění kabelů k montážní liště

Svorky jsou vhodné především pro menší kabely. Svorky jsou schopny vést dílčí bleskové proudy, a proto jsou vhodné pro vyrovnání potenciálů při působení blesku. Přítlačná pružina kompenzuje změny způsobené tečením kabelů.

Svorky pro připojení stínění kabelu k montážní liště

Mosazné svorky s přítlačnou pružinou slouží k připojení stínění menších kabelů ke sběrné liště SN.



typ	SAK 6.5 SN MS	SAK 11 SN MS
kat. č.	919 010	919 011
rozsah sevření	1,5 - 6,5 mm	5 - 11 mm
materiál	mosaz poniklovaná	mosaz poniklovaná
přítlačná síla	8 - 13 N	22 - 31 N
balení	10 ks	10 ks

Sběrná lišta

Sběrná lišta 18 x 3 mm pro uchycení připojovacích svorek pro připojení stínění. Lišta je přizpůsobena k montáži do držáků SH.



typ	SN 18X3 CU 1000
kat. č.	919 016
materiál	Cu pocínovaná
rozměry (Š x D x V)	18 x 1000 x 3 mm
balení	1 ks

Držáky pro sběrnou lištu

Jednostranný nebo oboustranný ocelový držák pro přímé uchycení sběrné lišty SN na lištu TS 35. Slouží k propojení svorek pro připojení stínění s montážní lištou přes sběrnou lištu.



typ	SH1 18X3 ST	SH2 18X3 ST
kat. č.	919 012	919 013
typ	jednostranný	oboustranný
materiál	ocel pocínovaná	ocel pocínovaná
hmotnost	40 g	55 g
balení	1 ks	1 ks

Izolovaný držák sběrnice


Izolovaný držák k uchycení sběrné lišty SN na lištu TS 35.



typ	SH 18X3 K
kat. č.	919 014
materiál	plast
barva	černá ●
hmotnost	2 g
balení	10 ks

Svorka na připojení stínění

Svorka na připojení stínění je přizpůsobena k montáži na izolované sběrnici SN při nepřímém uzemnění stínění kabelu.



typ	AK 35 SN 18X3 GG
kat. č.	919 015
průřez připojeného vodiče	35 mm ²
balení	1 ks

Připojení stínění kabelů



Kontaktní pružinové objímky umožňují připojit stínění kabelů k systému vyrovnání potenciálu. Přítlačným působením pružinových objímek se kompenzují změny způsobené tečením kabelů.

Kontaktní pružinové objímky

Kontaktní pružinové objímky umožňují připojit stínění kabelů k systému vyrovnání potenciálů bez nutnosti pájení přívodů. Stínění kabelu je možné bez jeho přerušení připojit i dodatečně. Montáž bez potřeby speciálního nářadí. Certifikát pro použití v jaderných zařízeních s protokolem o zkoušce TÜV T12-04- ETL003.

Společné technické údaje:				
materiál	nerez			
typ	SA KRF 10 V2A	SA KRF 15 V2A	SA KRF 22 V2A	SA KRF 29 V2A
kat. č.	919 031	919 032	919 033	919 034
rozsah sevření	4 - 10 mm	9 - 15 mm	14 - 22 mm	18,5 - 29 mm
hmotnost	2 g	2 g	5 g	7 g
balení	20 ks	20 ks	20 ks	10 ks
typ	SA KRF 37 V2A	SA KRF 50 V2A	SA KRF 70 V2A	SA KRF 94 V2A
kat. č.	919 035	919 036	919 037	919 038
rozsah sevření	23,5 - 37 mm	31 - 50 mm	44 - 70 mm	58 - 94 mm
hmotnost	10 g	23 g	50 g	82 g
balení	10 ks	25 ks	20 ks	10 ks



Samovulkanizační izolační páska

Izolační páska zajišťuje kontaktním pružinovým objímkám trvalou ochranu před korozi.

typ	SKB 19 9M SW
kat. č.	919 030
rozměry (Š x D)	19 mm x 9 m
balení	1 ks



Rozvodnice a svorka pro ochranný vodič



Hliníková rozvodnice

Hliníková rozvodnice/připojovací skříňka je přizpůsobena k instalaci přístrojů na montážní lištu. 2 mosazné vývodky PG 11.

typ	ALGA 5
kat. č.	906 055
stupeň krytí	IP 65
rozměry (Š x V x H)	100 x 200 x 81 mm
materiál skříně	hliník
hmotnost	1 kg
balení	1 ks

Hliníková rozvodnice pro svodiče v provedení Ex (i)


4 plombovatelné plastové vývodky M20 x 1,5 včetně membrány na vyrovnání přetlaku.



typ	ALGA 5 X
kat. č.	906 058
stupeň krytí	IP 65
rozměry (Š x V x H)	160 x 100 x 85 mm
materiál skříně	hliník
hmotnost	899 g
balení	1 ks

Montážní sada

Príslušenství pro upevnění rozvodnice ITAK ALGA 5 X na sloupech a na potrubích.



typ	MS ALGA 5 X
kat. č.	906 059
materiál skříně	nerez
hmotnost	216 g
balení	1 ks

Svorka pro ochranný vodič

Svorka pro ochranný vodič PE. Je určena pro uzemnění nosných lišt.



typ	SLK 16
kat. č.	910 099
průřez přívodů slaněný vodič	6 - 16 mm ²
průřez přívodů pevný vodič	6 - 25 mm ²
materiál	polyamid 6.6
hmotnost	38 g
balení	1 ks