



Montážní návod pro jímač na hřebenové podpěře

MN1528 Update 02.06.CZ



1. Použití

Použitím tohoto jímače můžete zabránit přímému úderu blesku do chráněného zařízení na střeše např. solárních či fotovoltaických panelů.

Montáž jímací tyče obj. č. 123 109 je možná na hřebenáč. Tato jímací tyč se může umísťovat na hřebeny na sucho, ale i kladené do malty. Rozsah jejich velikosti je 180-240 mm.

2. Montážní pokyny

Při nasazení jímače na hřebenáč na sucho, je třeba ho umístit co nejbližše uchycovacímu klipu vedlejšího hřebenáče. Je třeba se ujistit a zajistit, že hřebenáč bude dobře uchycen a působení jímače a vnějších sil na jímač, neovlivní pevnost jeho uchycení.

3. Montáž

Montáž jímače spočívá na funkci svorek. Krokově nastavitelné díly ramen je třeba upravit dle rozměrů hřebenáče. Toto se děje vyháknutím a opětovným přiklopením v nové pozici.

Obě poloviny nosného hřebenáče jsou k sobě přitaženy následným dotažením šroubu na konci ohnutého jímače. Jímač je potřeba na střeše vyrovnat kolmo a následně dotažením matky na konci jímače zpevnit. Je doporučen utahovací moment 20 Nm.

Jímač je třeba spojit s hřebenovým vedením jímací soustavy nebo jejím svodem.

4. Záruky

Montáž jímače je možná pouze v rámci pokynů uvedených či ukázaných v tomto montážním návodu. Změny na výrobku, nebo jiné než doporučené použití povedou k zániku záruky.

Jímač na hřebenové podpěře obj. č. 123 109 MN1528 Update 02.06.CZ

