

## Průchodka do základu a stěny 300-500 mm



Nerezová vodotěsná průchodka do zdiva základu a stěny, se svorkou MV, pro kruhové vodiče Ø 10 mm. Závité tyče M10 z korozi-vzdorné oceli V4A s těsnicími tělísy slouží k propojení vnějšího a základového uzemnění a k vytvoření systému vyrovnání potenciálů. Průchodky jsou vhodné i pro dodatečnou montáž (vyvrtaný otvor Ø 14 mm). Průchodka je testována tlakem vodního sloupce 1 bar, což odpovídá hloubce ponoření ve stojaté vodě 10 m.

Hodnocení: Nehodnoceno  
[Zeptejte se na tento produkt](#)

|       |             |             |
|-------|-------------|-------------|
| Popis | délka       | 300 - 500   |
|       | průchodky   | mm          |
|       | délka       | 508 mm      |
|       | závitové    |             |
|       | tyče        |             |
|       | těsnění     | Neopren     |
|       | Ø těsnění   | 80 mm       |
|       | materiál    | nerez (V4A) |
|       | tláčí       |             |
|       | číslo       | čSN EN      |
|       | materiálu   | 62561-1     |
|       | zkratový    | 2,7 kA      |
|       | proud (50   |             |
|       | Hz) (1 s; ? |             |
|       | 300 °C)     |             |
|       | norma       | čSN EN      |
|       |             | 62561-1     |
|       | hmotnost    | 680 g       |
|       | balení      | 1 ks        |

Jednotek v balení:1